

Hochdruckreiniger

HDE840-F

Lebensmittelausführung
mit Edelstahlpumpe, heißwasserbeständig



	1400 U/min	TSS
TOTAL STOP		
INOX		

Gerätetyp	HDE840-F 24kW Standard		HDE840-F 24kW Premium
Spannung	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> Etronic I - Gerätesteuerung 	<ul style="list-style-type: none"> Etronic I - Gerätesteuerung
Arbeitsdruck	30-140bar/3-14MPa	<ul style="list-style-type: none"> 10m HD-Schlauch DN08 - 315bar blau 	<ul style="list-style-type: none"> Schlauchtrommel
Max. Druck	160bar/16MPa	<ul style="list-style-type: none"> Abschaltpistole mit Drehgelenk 	<ul style="list-style-type: none"> 20m HD-Schlauch DN08 - 315bar blau
Fördermenge	300-720l/h	<ul style="list-style-type: none"> Doppelstrahlrohr 900mm mit Düsenschutz 	<ul style="list-style-type: none"> Abschaltpistole mit Drehgelenk
Düsengröße	045	<ul style="list-style-type: none"> Anbausatz Softschaum mit 2l Behälter 	<ul style="list-style-type: none"> Doppelstrahlrohr 900mm mit Düsenschutz
Heizleistung	24kW	<ul style="list-style-type: none"> Hoch- und Niederdruckdüse 25° 	<ul style="list-style-type: none"> Anbausatz Softschaum mit 2l Behälter
Heißwasserleistung	30-80°C	<ul style="list-style-type: none"> Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4 	<ul style="list-style-type: none"> Hoch- und Niederdruckdüse 25°
Pumpendrehzahl	1400U/min	<ul style="list-style-type: none"> Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung 	<ul style="list-style-type: none"> Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4
Anschlussleistung	28,8kW/44A		<ul style="list-style-type: none"> Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung
Elektr. Absicherung	3x50A träge		
Gewicht netto/mit Verpackung		124kg/145kg	133kg/154kg
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)		107x73,5x102cm/119x88x127cm	107x73,5x102cm/119x88x127cm

Lebensmittelausführung mit abriebfesten Hochdruckschlauch blau, robustes, rotationsgeformtes, korrosionsfreies, selbsttragendes Geräte-Chassis, geeignet für Lebensmittelindustrie, Edelstahl, schlagfeste Geräteabdeckung aus ABS, Edelstahl-Warmwasserboiler 65l Inhalt mit Vorwärmung und Pufferspeicherung für sofortigen Heißwasser-Einsatz und Heißwasserbereitung während Betriebspausen im Stand-By-Betrieb, Triplex-Kolbenpumpe mit Chrom-Nickel-Pumpenkopf (Heißwasserbeständig), Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Etronic I - Gerätesteuerung: (Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Stand-By System für Heizung, Wassermangelsicherung), Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, 4 große Gummi-Räder, geländetauglich mit patentierter Radbremse 2-fach, Ablagemöglichkeit für das gesamte Zubehör, 2 Integrierte Reinigungsmittel tanks mit je 20l, robuster 2-Stufen-Drehesalter mit Stand-By Funktion, 7,5m Anschlusskabel, abnehmbare ergonomische Schubdeichsel.

Art.Nr.	108003	108004
---------	--------	--------