

# Hochdruckreiniger

**KD2040**



## Gerätetyp

## KD2040-Premium

Spannung	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schlauchtrommel</li> <li>20m HD-Schlauch DN10 - 315bar</li> <li>Abschaltpistole mit Drehgelenk</li> <li>Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz</li> <li>Edelstahl-Flachstrahldüse 25°</li> <li>Strahlrohr 900mm mit Rotor-Düse</li> <li>25l Vorrats-Wassertank</li> <li>Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4</li> <li>Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung</li> </ul>
Arbeitsdruck	30-220bar/3-22MPa	
Max. Druck	240bar/24MPa	
Fördermenge	300-1800l/h	
Düsengröße	100	
Max. Zulauftemperatur	45°C	
Pumpendrehzahl	1400U/min	
Anschlussleistung	13,8kW/24A	
Elektr. Absicherung	3x32A träge	
Gewicht netto/mit Verpackung		
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)		98x62x100cm/109x63x112cm

Robustes, rotationsgeformtes, selbsttragendes Geräte-Chassis, schlagfeste Geräteabdeckung aus ABS, Triplex-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpenkopf, vernickelt, Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Totalabschaltung nach 20min, Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, 2 große Gummi-Räder, geländetauglich, Ablagemöglichkeit für das gesamte Zubehör, robuster Ein-Aus Drehschalter, 7,5m Anschlusskabel, abnehmbare ergonomische Schubdeichsel.

Art.Nr.

554004