

# Hochdruckreiniger

**KD940**



## Gerätetyp

## KD940-Standard

## KD940-Premium

|  |                   |  |   |
|--|-------------------|--|---|
| Spannung                                 | 3/PE/AC/50Hz/400V | <ul style="list-style-type: none"> <li>10m HD-Schlauch DN08 - 315bar</li> <li>Abschaltpistole mit Drehgelenk</li> <li>Strahlrohr 900mm mit Regeldüse</li> <li>Edelstahl-Flachstrahldüse 25°</li> <li>17l Reinigungsmittel-Tank</li> <li>Reinigungsmittel-Zufuhr mit ND-Injektor und Mengenregulierung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Schlauchtrommel</li> <li>15m HD-Schlauch DN08 - 315bar</li> <li>Abschaltpistole mit Drehgelenk</li> <li>Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz</li> <li>Edelstahl-Flachstrahldüse 25°</li> <li>Strahlrohr 900mm mit Rotor-Düse</li> <li>15l Vorrats-Wassertank</li> <li>Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4</li> <li>Reinigungsmittel-Zufuhr mit im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung</li> </ul> |
| Arbeitsdruck                             | 30-190bar/3-19MPa |  |   |
| Max. Druck                               | 210bar/21MPa      |  |   |
| Fördermenge                              | 300-840l/h        |  |   |
| Düsengröße                               | 045               |  |   |
| Max. Zulauftemperatur                    | 45°C              |  |   |
| Pumpendrehzahl                           | 1400U/min         |  |   |
| Anschlussleistung                        | 5,2kW/9,1A        |  |   |
| Elektr. Absicherung                      | 3x16A träge       |  |   |
| Gewicht netto/mit Verpackung             |                   | 54kg/73kg  | 58kg/78kg   |
| Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH) |                   | 80,5x48,5x95cm/109x63x104cm  | 80,5x48,5x95cm/109x63x104cm   |

Robustes, rotationsgeformtes, selbsttragendes Geräte-Chassis, schlagfeste Geräteabdeckung aus ABS, Triplex-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpkopf, vernickelt, Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Totalabschaltung nach 20min, Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, 2 große Gummi-Räder mit Gummistandfuß, geländetauglich, Ablagemöglichkeit für das gesamte Zubehör, robuster Ein-Aus Drehschalter, 5,0m Anschlusskabel, abnehmbare ergonomische Schubdeichsel.

|         |        |        |
|---------|--------|--------|
| Art.Nr. | 561001 | 561002 |
|---------|--------|--------|