


Hochdruckreiniger

KDB1240



**1400
U/min**



Gerätetyp

KDB1240-Standard

KDB1240-Premium

Antrieb	Benzinmotor	<ul style="list-style-type: none"> • 10m HD-Schlauch DN08 - 315bar • Abschalt pistole mit Drehgelenk • Strahlrohr 900mm mit Regeldüse • Edelstahl-Flachstrahldüse 25° • Reinigungsmittel-Zufuhr mit ND-Injektor und Mengenregulierung 	<ul style="list-style-type: none"> • Schlauchtrommel • 20m HD-Schlauch DN08 - 315bar • Abschalt pistole mit Drehgelenk • Strahlrohr 900mm mit Regeldüse • Edelstahl-Flachstrahldüse 25° • Strahlrohr 900mm mit Rotor-Düse • Reinigungsmittel-Zufuhr mit ND-Injektor und Mengenregulierung
Arbeitsdruck	30-180bar/3-18MPa		
Max. Druck	200bar/20MPa		
Fördermenge	300-1000l/h		
Düsengröße	050		
Max. Zulauftemperatur	45°C		
Pumpendrehzahl	1400U/min		
Leistung Motor	13PS Benzin Honda		
Elektro-Start	Option		
Gewicht netto/mit Verpackung			
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)		100x74x77cm/120x80x90cm	100x74x97cm/120x80x125cm

Robustes, korrosionsgeschütztes, selbsttragendes Geräte-Chassis mit kipp sicherem Gerätebuggy, aus robustem Stahlrohr verzinkt und pulverbeschichtet, Triplex-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpenkopf, Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage- Rückführung, Vorschaltgetriebe zur Reduzierung der Hochdruck-Pumpendrehzahl, 2-fach Sicherheitssystem, bestehend aus Unloader- Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung und Sicherheitsventil, automatische Last-Leerlauf-Drehzahlregulierung, 4 große, luftbereifte Gummi-Räder, geländetauglich mit patentierter Radbremse, externe Reinigungsmittelzuführung.

Art.Nr.	168001	168002
Art.Nr. Gerät mit Elektro-Start	169001	169002