



CATALOGUE 2024

CAMÉRA D'INSPECTION



Connectiques
& composants



Matériel
de nettoyage



Accessoires
haute pression



Conception
de car wash




Fournitures
industrielles



Caméras
d'inspection



Vêtements
de travail

A close-up, high-contrast photograph of a camera lens, showing the intricate details of the glass elements and the metallic housing. The lens is centered in the upper portion of the image, with a dark, blurred background.

NAVIGATION

CAMÉRA D'INSPECTION DE RÉSEAUX DOMESTIQUES

CAMÉRA D'INSPECTION DE RÉSEAUX PUBLICS / V.R.D

DÉTECTION / LOCALISATION

RAPPORT D'INSPECTION

CAMÉRA D'INSPECTION VERTICALE

CAMÉRA ENDOSCOPIQUE



La gamme Tubicam® est composée de caméras d'inspection de canalisations sur joncs à pousser.

Ces caméras d'inspection couvrent des diamètres de Ø20 à Ø800 mm, pour des longueurs de joncs gainés en fibre de verre renforcée, allant de 20 à 120 mètres.

Nos caméras d'inspection Tubicam® sont dotées d'une caméra à visée axiale (Tubicam® R 14 mm, Tubicam® R 23 mm, Tubicam® XL 50 mm).

La Tubicam® XL 360HAD est, quant à elle, dotée d'une tête PAN et TILT rotative.



Les gammes Verticam® et Foracam® regroupent les caméras d'inspection verticales destinées à l'exploration :

- Forages peu profonds (jusqu'à 30 mètres)
- Forages très profonds (jusqu'à 500 mètres)

Ces caméras intègrent toutes des têtes rotatives afin d'avoir une vision panoramique du forage, et réaliser ainsi une analyse détaillée.



Cette gamme est composée de 3 caméras sur chariots motorisés : 300^{AX}, 400^{AX} et 600^{AX}.

Les robots intègrent des fonctionnalités essentielles au diagnostic, à savoir :

- Caméra 360°
- Niveau de pente / inclinaison
- Contrôle de l'ovalisation
- Double laser de mesure (pour mesurer la taille des fissures)
- Compteur métrique
- Sonde 33kHz

Logiciel de rapport inclus dans le pack.

Afin de répondre à l'ensemble des besoins des professionnels de l'inspection, nous commercialisons également des endoscopes à visée industrielle.

Les endoscopes sont adaptés aux inspections dans des petits diamètres et zones inaccessibles à l'œil humain.

Afin d'apporter une complémentarité à nos produits, nous sommes également distributeur sur le matériel de détection et de localisation :

- Localisateur de sondes et réseaux
- Générateur électrique
- Aiguille détectable
- Générateur de fumée



Nous avons à cœur de vous faciliter la vie au quotidien grâce à des innovations qui vous font gagner en réactivité et en efficacité.



SAV

Notre stratégie repose avant tout sur un SAV réactif et efficace pour la maintenance et la réparation de vos appareils. À réception de l'accord, votre équipement est réparé dans les 24 à 48h.



TUBICAM® R14

CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS



Utilisable par un seul opérateur, la caméra d'inspection Tubicam® R14 est idéale pour visualiser les petites canalisations et les tuyaux de piscines grâce à sa tête Ø14 mm sur des diamètres allant de Ø20 mm à Ø70 mm, jusqu'à 20 mètres de distance.

LES POINTS FORTS


 UTILISATION
 Ø20 À Ø70 MM

 COUDES 90°
 MIN. Ø30 MM

 DIAMÈTRE TÊTE
 Ø14 MM

 LONGUEUR JONC
 20 M OU 30 M

 ENREGISTREUR
 PHOTO / VIDÉO

 STOCKAGE
 USB / MICRO SD

 COMMENTAIRE
 AUDIO

 IP68
 2 BARS (10 M)

CAMÉRA

Diamètre tête	Ø14 mm
Longueur tête	30 mm
Capteur	CMOS Analogique
Eclairage	8 Leds
Résolution	728 x 560 px
Angle de vue	60°
Résistance	2 Bars (10 m colonne d'eau)

RÉGIE VIDÉO

Taille écran	7 Pouces (17.78 cm)
Résolution	640 x 480 px
Stockage	USB, Micro SD
Commentaire	Audio
Autonomie	≈ 6 heures

JONC

Longueur	20 m
Diamètre	Ø4.5 mm
Compteur métrique	En option

FONCTIONNEMENT

Température	-20° à +60°C
-------------	--------------



LE SAVIEZ-VOUS ?

Déjà équipé d'une mallette Tubicam® R23/XL ?

Vous n'avez pas besoin de racheter un pack complet, il suffit seulement de vous équiper d'un jonc 20 mètres et une tête de caméra Ø14 mm.

Tout est compatible !

TUBICAM® R14

CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS

LE PACK

- 1 x Caméra inox CMOS couleur Ø14 mm
- 1 x Jonc vidéo 20 mètres sur touret portatif
- 1 x Écran TFT LCD 7 pouces
- 1 x Enregistreur numérique (vidéo / photo / audio)
- 1 x Batterie Li-Ion 6600 mAh
- 1 x Télécommande de contrôle pour l'enregistreur numérique (DVR)

- 1 x Câble de liaison 1.5 mètre
- 2 x Centreurs sphériques (Ø23 mm)
- 1 x Centreur sphérique (Ø30 mm)
- 1 x Adaptateur secteur / chargeur batterie
- 1 x Clé USB 32 Go
- 1 x Manuel d'utilisation (Français, Espagnol, Anglais)

LES OPTIONS

- Compteur métrique (affichage de la distance parcourue à l'écran)
- Écran 10 pouces (remplace l'écran 7 pouces)
- Caméra sondée 512Hz (détection avec un localisateur)

- Jonc 30 mètres
- Tubitexte (clavier pour saisir des commentaires écrits)



SONDE 512HZ

Avec l'option sonde, directement intégrée dans la tête de la caméra, vous pouvez détecter au centimètre près son emplacement.



CENTREURS SPHÉRIQUES

Les centreurs sphériques ont été spécialement étudiés pour faciliter le passage de coudes à 90° à partir du diamètre Ø30 mm.



JONC SEMI-RIGIDE

De Ø4,5mm, il a été conçu pour les réseaux de piscine et de plomberie. Semi-rigide pour être poussé sur 20 m et assez souple pour les coudes à 90° dans du Ø30 mm.



TÊTE DE CAMÉRA Ø14 MM

L'optique de la tête de caméra Ø14mm, entouré par une couronne de 8 Leds blanches, est protégé par un verre en cristal de saphir.



RENDU VIDÉO / PHOTO

Enregistrer est une preuve irréfutable d'une inspection réalisée et un gage de qualité. Ces fichiers pourront servir ensuite à l'édition d'un rapport pour vos clients.



CRISTAL DE SAPHIR

Il est utilisé pour les montres ou les vitres de smartphone. Ce cristal est inrayable et 3 fois plus résistant aux chocs que le verre dit «traité anti-rayures».

TUBICAM® R23

CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS



La Tubicam® R23 est la caméra la plus adaptée aux inspections de réseaux domestiques et du tout-à-l'égout. C'est l'outil idéal pour la visualisation des canalisations de **Ø30 mm à Ø200 mm** de diamètre sur une longueur maximum de **40 mètres**.

LES POINTS FORTS



UTILISATION
Ø30 À Ø200 MM



COUDES 90°
MIN. Ø50 MM



DIAMÈTRE TÊTE
Ø23 MM



LONGUEUR JONC
30 M OU 40 M



ENREGISTREUR
PHOTO / VIDÉO



STOCKAGE
USB / MICRO SD



COMMENTAIRE
AUDIO



IP68
2 BARS (10 M)

CAMÉRA

Diamètre tête	Ø23 mm
Longueur tête	42 mm
Capteur	CMOS Analogique
Eclairage	9 Leds
Résolution	976 x 496 px
Angle de vue	90°
Résistance	2 Bars (10 m colonne d'eau)

RÉGIE VIDÉO

Taille écran	7 Pouces (17.78 cm)
Résolution	640 x 480 px
Stockage	USB, Micro SD
Commentaire	Audio
Autonomie	≈ 6 heures

JONC

Longueur	30 m
Diamètre	Ø5.2 mm
Compteur métrique	En option

FONCTIONNEMENT

Température	-20° à +60°C
-------------	--------------



LE SAVIEZ-VOUS ?

Il existe plusieurs options sur la caméra Ø23 mm à choisir selon vos besoins :

- Sans option
- Sonde 512Hz intégrée
- Technologie fil d'eau
- Sonde 512Hz intégrée + technologie fil d'eau

Si vous souhaitez ajouter des options plus tard, il vous faudra remplacer la tête de caméra.

TUBICAM® R23

CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS

LE PACK

- 1 x Caméra inox CMOS couleur Ø23 mm
- 1 x Jonc vidéo 30 mètres sur touret portatif
- 1 x Écran TFT LCD 7"
- 1 x Enregistreur numérique (vidéo / photo / audio)
- 1 x Batterie Li-Ion 6600 mAh
- 1 x Télécommande de contrôle pour l'enregistreur numérique (DVR)

- 1 x Câble de liaison 1.5 mètre
- 1 x Centreur rigide (Ø45 mm)
- 1 x Centreur rigide (Ø80 mm)
- 1 x Adaptateur secteur / chargeur batterie
- 1 x Clé USB 32 Go
- 1 x Manuel d'utilisation (Français, Espagnol, Anglais)

LES OPTIONS

- Compteur métrique (affichage de la distance parcourue à l'écran)
- Écran 10 pouces (remplace l'écran 7 pouces)
- Jonc 40 mètres
- Caméra sondée 512Hz (détection avec un localisateur)
- Caméra avec technologie fil d'eau (remise à l'endroit automatique de l'image)
- Tubitexte (clavier pour saisir des commentaires écrits)



PAD

Situé en dessous de l'écran, le PAD permet à l'opérateur de naviguer aisément sur l'enregistreur numérique (DVR).



CENTREURS

Les centreurs ont été étudiés pour centrer la tête de caméra dans le réseau, faciliter le passage de coudes et éviter l'encrassement de l'objectif.



TOURET PORTATIF

Compact et ergonomique grâce à sa poignée, le touret portatif se déroule et s'enroule facilement. Son format lui permet d'être rangé dans la mallette de contrôle à l'emplacement prévu.



TÊTE DE CAMÉRA Ø23 MM

La protection de l'optique en cristal de saphir, la technologie **fil d'eau*** (en option), la sonde (en option), choisissez une caméra adaptée à vos besoins sur chantier.



RENDU VIDÉO / PHOTO

Enregistrer est une preuve irréfutable d'une inspection réalisée et un gage de qualité. Ces fichiers serviront ensuite à l'édition d'un rapport pour vos clients.



FIL D'EAU

Roulement à billes qui permet à l'objectif de la caméra de se maintenir dans l'axe de la canalisation inspectée pour en faciliter l'analyse mais aussi pour gagner en confort de visualisation.

TUBICAM® R-TT

CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS



La Tubicam® R-TT est une déclinaison de la Tubicam® R23. C'est la solution alternative au touret portatif. Cet équipement vous permet de vous libérer une main pour faciliter vos inspections dans les diamètres de $\varnothing 30$ mm à $\varnothing 200$ mm, sur une longueur 40 mètres.

LES POINTS FORTS



UTILISATION
 $\varnothing 30$ À $\varnothing 200$ MM



COUDES 90°
MIN. $\varnothing 50$ MM



DIAMÈTRE TÊTE
 $\varnothing 23$ MM



LONGUEUR JONC
40 M



ENREGISTREUR
PHOTO / VIDÉO



STOCKAGE
USB / MICRO SD



COMMENTAIRE
AUDIO



IP68
2 BARS (10 M)

CAMÉRA

Diamètre tête	$\varnothing 23$ mm
Longueur tête	42 mm
Capteur	CMOS Analogique
Eclairage	9 Leds
Résolution	976 x 496 px
Angle de vue	90°
Résistance	2 Bars (10 m colonne d'eau)

RÉGIE VIDÉO


Taille écran	7 Pouces (17.78 cm)
Résolution	640 x 480 px
Stockage	USB, Micro SD
Commentaire	Audio
Autonomie	≈ 6 heures

JONC

Longueur	40 m
Diamètre	$\varnothing 5.2$ mm
Compteur métrique	Oui

FONCTIONNEMENT

Température	-20° à +60°C
-------------	--------------



LE SAVIEZ-VOUS ?

L'interface utilisateur de nos mallettes Tubicam® est conçue spécialement pour les professionnels sur le terrain.

L'ensemble du menu a été simplifié pour une prise en main rapide et facile du matériel.

Les boutons du PAD sont, quant à eux, assez larges pour cliquer avec vos gants d'intervention.

TUBICAM® R-TT

CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS

LE PACK

- 1 x Caméra inox CMOS couleur Ø23 mm
- 1 x Jonc vidéo 40 mètres compteur métrique sur touret trépied
- 1 x Écran TFT LCD 7"
- 1 x Enregistreur numérique (vidéo / photo / audio)
- 1 x Batterie Li-Ion 6600 mAh
- 1 x Télécommande de contrôle pour l'enregistreur numérique (DVR)

- 1 x Câble de liaison 5 mètres
- 1 x Centreur rigide (Ø45 mm)
- 1 x Centreur rigide (Ø80 mm)
- 1 x Adaptateur secteur / chargeur batterie
- 1 x Clé USB 32 Go
- 1 x Manuel d'utilisation (Français, Espagnol, Anglais)

LES OPTIONS

- Écran 10 pouces (remplace l'écran 7 pouces)
- Caméra avec technologie fil d'eau (remise à l'endroit automatique de l'image)
- Caméra sondée 512Hz (détection avec un localisateur)
- Tubitexte (clavier pour saisir des commentaires écrits)



PAD

Situé en dessous de l'écran, le PAD permet à l'opérateur de naviguer aisément sur l'enregistreur numérique (DVR).



CENTREURS

Les centreurs ont été étudiés pour centrer la tête de caméra dans le réseau, faciliter le passage de coudes et éviter l'encrassement de l'objectif.



JONC TOURET TRÉPIED

La stabilité du trépied vous permet de dérouler ou enrouler facilement le jonc vidéo. Il apporte confort et gain de temps en vous laissant une main libre.



TÊTE DE CAMÉRA Ø23 MM

La protection de l'optique en cristal de saphir, la technologie **fil d'eau*** (en option), la sonde (en option), choisissez une caméra adaptée à vos besoins sur chantier.



RENDU VIDÉO / PHOTO

Enregistrer est une preuve irréfutable d'une inspection réalisée et un gage de qualité. Ces fichiers serviront ensuite à l'édition d'un rapport pour vos clients.



SONDE 512 HZ

Il est possible de remplacer votre tête de caméra 23 mm par une tête sondée de 512 Hz de fréquence (option).

Associée à un localisateur, vous pourrez trouver l'aplomb de la caméra dans le réseau.

TUBICAM® R DUO

CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS



La Tubicam® R DUO c'est faire le choix de la polyvalence grâce aux caméras **Tubicam® R14 mm** et **Tubicam® R23 mm** connectées sur une seule régie. Vous pourrez inspecter des réseaux entre **Ø20 mm** et **Ø200 mm** de diamètre.

LES POINTS FORTS



UTILISATION
Ø20 À Ø200 MM



COUDES 90°
MIN. Ø30 MM



DIAMÈTRE TÊTES
Ø14 / Ø23 MM



LONGUEUR JONCS
20 M / 30 M



ENREGISTREUR
PHOTO / VIDÉO



STOCKAGE
USB / MICRO SD



COMMENTAIRE
AUDIO



IP68
2 BARS (10 M)

CAMÉRAS

Diamètre têtes	Ø14 mm	Ø23 mm
Longueur têtes	30 mm	42 mm
Eclairage	8 Leds	9 Leds
Résolution	640 x 480 px	976 x 496 px
Angle de vue	60°	90°
Capteur	CMOS Analogique	
Résistance	2 Bars (10 m colonne d'eau)	

RÉGIE VIDÉO

Taille écran	7 Pouces (17.78 cm)
Résolution	640 x 480 px
Stockage	USB, Micro SD
Commentaire	Audio
Autonomie	4 à 6 heures

JONCS

Longueur	20 m	30 m
Diamètre	Ø4.5 mm	Ø5.2 mm
Compteur métrique	En option	

FONCTIONNEMENT

Température	-20° à +60°C
-------------	--------------



TUBICAM® R DUO

CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS

LE PACK

- 1 x Pack caméras inox CMOS couleur (Ø14 / Ø23 mm)
- 1 x Pack joncs vidéo 20 et 30 mètres sur tourets portatifs
- 1 x Écran TFT LCD 7 pouces
- 1 x Enregistreur numérique (vidéo / photo / audio)
- 1 x Batterie Li-Ion 6600 mAh
- 1 x Télécommande de contrôle pour l'enregistreur numérique (DVR)

- 1 x Câble de liaison 1.5 mètre
- 1 x Pack centreurs (Ø45 mm / Ø80 mm) caméra Ø23
- 1 x Pack centreurs (2xØ23 mm / Ø30 mm) caméra Ø14
- 1 x Adaptateur secteur / chargeur batterie
- 1 x Clé USB 32 Go
- 1 x Manuel d'utilisation (Français, Espagnol, Anglais)

LES OPTIONS

- Compteur métrique (affichage de la distance parcourue à l'écran)
- Écran 10 pouces (remplace l'écran 7 pouces)
- Tubitexte (clavier pour saisir des commentaires écrits)
- Caméra sondée 512Hz (détection avec un localisateur)
- Caméra avec technologie fil d'eau (pour caméra Ø23 mm)
- Jonc 40 mètres (pour caméra Ø23 mm)



PAD

Situé en dessous de l'écran, le PAD permet à l'opérateur de naviguer aisément sur l'enregistreur numérique (DVR).



JONC SEMI-RIGIDE

Le jonc 20 mètres (R14) permet le passage de coudes à partir du Ø30mm. Le jonc 30 mètres (R23), plus rigide, pourra être poussé plus loin dans la canalisation.




TOURET PORTATIF

Le touret portatif se déroule et s'enroule facilement. Son format lui permet d'être rangé dans la mallette de contrôle à l'emplacement prévu.



TÊTES Ø14 ET Ø23 MM

Les optiques des deux caméras, 14 et 23 mm, sont en **cristal de saphir*** pour garantir leur fiabilité et leur durabilité. Ils ne se rayent pas et sont très résistants aux chocs.



RENDU VIDÉO / PHOTO

Enregistrer est une preuve irréfutable d'une inspection réalisée et un gage de qualité. Ces fichiers serviront ensuite à l'édition d'un rapport pour vos clients.



Cette configuration permet d'élargir votre champ d'intervention chez les particuliers en proposant l'inspection des réseaux :

- Évacuations d'eaux sanitaires
- Réseaux télécoms
- Piscines
- Assainissement, eaux pluviales

...

TUBICAM® MINI ROTATIVE

CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS ROTATIVE



CAMÉRA

Diamètre tête	Ø28 mm
Longueur tête	180 mm
Capteur	CMOS couleur
Eclairage	2 Leds / 114 Lumens
Résolution	4 Mpx
Angle de vue	90°
Module sonde 512Hz	Oui
Rotative	Oui
Résistance	2 bars

RÉGIE VIDÉO

Taille écran	10 Pouces (25.4 cm)
Résolution	1024 x 768 px
Stockage	USB
Commentaire	Audio, écrit
Autonomie	≈ 3 heures 30

JONCS

Longueur	40 m
Diamètre	Ø8 mm
Compteur métrique	Oui

FONCTIONNEMENT

Température	-20° à +60°C
-------------	--------------

La Tubicam® Mini rotative est une caméra d'inspection de canalisations rotative à 360° dont la tête de caméra est contrôlable depuis la console. Grâce à sa focale et son éclairage puissant, elle permet d'inspecter un large panel de réseaux du **Ø35 mm au Ø200 mm**.

La tête rotative de cette caméra est équipée de la technologie fil d'eau automatique permettant de maintenir en permanence l'image horizontale.

LES POINTS FORTS



UTILISATION
Ø35 À Ø200 MM



COUDES 90°
MIN. Ø80 MM



DIAMÈTRE TÊTE
Ø28 MM ROTATIVE



LONGUEUR JONC
40 M



ENREGISTREUR
PHOTO / VIDÉO



STOCKAGE
USB



COMMENTAIRE
AUDIO, ECRIT



IP68
2 BARS (10M)



MISE À NIVEAU
DE L'IMAGE
AUTOMATIQUE



TUBICAM® MINI ROTATIVE

CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS ROTATIVE

LE PACK

1 x Caméra inox CCD Ø28 mm

1 x Jonc vidéo 40 mètres

1 x Écran TFT LCD 10"

1 x Enregistreur numérique (vidéo / photo / audio)

1 x Batterie Li-Ion 6600 mAh

1 x Télécommande de contrôle pour l'enregistreur numérique (DVR)

1 x Pack centreurs rigides (50 mm / 36 mm)

1 x Pack centreurs étoiles (85 mm chacun)

1 x Adaptateur secteur / chargeur batterie

1 x Clé USB 32 Go

1 x Manuel d'utilisation (Français, Anglais)



CLAVIER INTÉGRÉ

Il vous permet de rédiger des commentaires lors de vos inspections ITV et ainsi prendre de l'avance dans votre rapport d'inspection.



CENTREURS RIGIDES

2 centreurs afin de surélever la tête de caméra et ainsi éviter qu'elle ne racle le fond de la canalisation et que la vision ne soit obstruée par des dépôts.



CENTREURS À ROULETTES

Munies de 10 roulettes, ces deux étoiles de centrage d'un diamètre de 85 mm facilitent la progression dans les conduits.



TÊTE ROTATIVE Ø28 MM

La caméra Ø28 mm PAN & TILT intègre un capteur CMOS protégé par du cristal de saphir. Sa forme arrondie facilite le passage de coudes 90° à partir du 80mm.



RENDU VIDÉO / PHOTO

Enregistrer les photos/vidéos de votre inspection de réseaux est devenu primordial afin de pouvoir éditer un rapport d'inspection pour votre client.



PAN, TILT

La tête de caméra, pilotée par un joystick est capable d'effectuer des rotations à 360° et des inclinaisons à 180°.

PAN : panoramique

TILT : débattement

Un bouton permet d'activer la mise à niveau de l'image automatique.

TUBICAM® XL

CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS

La Tubicam® XL est un modèle dédié à l'inspection des réseaux publics et V.R.D. La rigidité de son jonc vidéo et le diamètre de sa tête de caméra vous permettront de visualiser les réseaux du **Ø60 mm au Ø400 mm de diamètre**, sur une longueur de **60 ou 120 mètres**.

LES POINTS FORTS



UTILISATION
Ø60 À Ø400 MM



COUDES 90°
MIN. Ø120 MM



DIAMÈTRE TÊTE
Ø50 MM



LONGUEUR JONC
60 M OU 120 M



ENREGISTREUR
PHOTO / VIDÉO



STOCKAGE
USB / MICRO SD



COMMENTAIRE
AUDIO



IP68
2 BARS (10 M)

CAMÉRA

Diamètre tête	Ø50 mm
Longueur tête	88 mm
Capteur	CCD couleur
Eclairage	21 Leds
Résolution	976 x 496 px
Angle de vue	90°
Résistance	2 Bars (10 m colonne d'eau)
Fil d'eau	Oui

RÉGIE VIDÉO


Taille écran	7 Pouces (17.78 cm)
Résolution	640 x 480 px
Stockage	USB, Micro SD
Commentaire	Audio
Autonomie	≈ 4 heures

JONC

Longueur	60 m ou 120 m
Diamètre	Ø9 mm
Compteur métrique	Oui

FONCTIONNEMENT

Température	-20° à +60°C
-------------	--------------



TUBICAM® XL

CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS

LE PACK

- 1 x Caméra inox CCD couleur Ø50 mm
- 1 x Jonc vidéo 60 mètres sur touret sur roues avec compteur métrique
- 1 x Écran TFT LCD 7"
- 1 x Enregistreur numérique (vidéo / photo / audio)
- 1 x Batterie Li-Ion 6600 mAh
- 1 x Télécommande de contrôle pour l'enregistreur numérique (DVR)

- 2 x Câbles de liaison 3 / 5 mètres
- 1 x Câble de contrôle
- 1 x Pack centreurs (Ø109 mm / Ø145 mm / 220 mm)
- 1 x Adaptateur secteur / chargeur batterie
- 1 x Clé USB 32 Go
- 1 x Manuel d'utilisation (Français, Espagnol, Anglais)

LES OPTIONS

- Jonc vidéo 120 mètres (remplace le jonc 60 mètres)
- Écran 10 pouces (remplace l'écran 7 pouces)
- Caméra sondée 512Hz (détection avec un localisateur)
- Tubitexte (clavier pour saisir des commentaires écrits)



PAD

Situé en dessous de l'écran, le PAD permet à l'opérateur de naviguer aisément sur l'enregistreur numérique (DVR).



CENTREURS ARCEAUX

Nous proposons une large gamme de centreurs afin d'assurer une inspection avec un passage de coudes facilité.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Il est possible de connecter la caméra Ø23 mm sur le jonc vidéo 60 ou 120 mètres grâce à un adaptateur. Ce montage est idéal pour les inspections linéaires dans des réseaux de petits diamètres comme les fourreaux télécoms/gaines.



TÊTE DE CAMÉRA Ø50 MM

La caméra Ø50 mm est dotée de la technologie fil d'eau* et de 21 Leds blanches à intensité ajustable pour s'adapter à votre environnement de travail.



RENDU VIDÉO / PHOTO

Enregistrer est une preuve irréfutable d'une inspection réalisée et un gage de qualité. Ces fichiers serviront ensuite à l'édition d'un rapport pour vos clients.



FIL D'EAU

Roulement à bille qui permet à l'objectif de la caméra de se maintenir dans l'axe de la canalisation inspectée pour en faciliter l'analyse mais aussi pour obtenir un meilleur confort de visualisation.

TUBICAM® XL DUO

CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS



La Tubicam® XL DUO composée de la **Tubicam® R23** et **Tubicam® XL** connectées sur une seule régie. Elle est la combinaison idéale pour l'inspection des réseaux domestiques comme les V.R.D.

LES POINTS FORTS



UTILISATION
Ø30 À Ø400 MM



COUDES 90°
MIN. Ø50 MM



DIAMÈTRE TÊTES
Ø23 / Ø50 MM



LONGUEUR JONC
30 M / 60 M



ENREGISTREUR
PHOTO / VIDÉO



STOCKAGE
USB / MICRO SD



COMMENTAIRE
AUDIO



IP68
2 BARS (10 M)

CAMÉRAS

Diamètre têtes	Ø23 mm	Ø50 mm
Longueur têtes	42 mm	88 mm
Capteur	CMOS	CCD
Eclairage	9 Leds	21 Leds
Fil d'eau	en option	oui
Résolution	976 x 496 px	
Angle de vue	90°	
Résistance	2 Bars (10 m colonne d'eau)	

RÉGIE VIDÉO

Taille écran	7 Pouces (17.78 cm)	
Résolution	640 x 480 px	
Stockage	USB, Micro SD	
Commentaire	Audio	
Autonomie	≈ 6 heures	

JONCS

Longueur	30 m	60 m
Diamètre	Ø5.2 mm	Ø9 mm
Compteur métrique	En option	Oui

FONCTIONNEMENT

Température	-20° à +60°C
-------------	--------------



TUBICAM® XL DUO

CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS

LE PACK

- 1 x Pack caméras inox Ø23 et Ø50 mm
- 1 x Pack tourets 30 et 60 mètres
- 1 x Écran TFT LCD 7"
- 1 x Enregistreur numérique (vidéo / photo / audio)
- 1 x Batterie Li-Ion 6600 mAh
- 1 x Télécommande de contrôle pour l'enregistreur numérique (DVR)

- 1 x Pack câble de liaison (1.5 / 3 / 5 m)
- 1 x Pack centreurs (Ø45 / Ø80 mm) caméra Ø23
- 1 x Pack centreurs (Ø109 mm / Ø145 mm / 220 mm) caméra Ø50
- 1 x Adaptateur secteur / chargeur batterie
- 1 x Clé USB 32 Go
- 1 x Manuel d'utilisation (Français, Espagnol, Anglais)

LES OPTIONS

- Écran 10 pouces (remplace l'écran 7 pouces)
- Jonc 40 mètres (pour caméra Ø23 mm)
- Compteur métrique touret 30/40 mètres
- Jonc 120 mètres (pour caméra Ø50 mm)
- Caméras sondées 512Hz (caméra Ø23 et/ou Ø50)
- Caméra avec technologie fil d'eau (caméra Ø23)
- Tubitexte (clavier pour saisir des commentaires écrits)



PAD

Situé en dessous de l'écran, le PAD permet à l'opérateur de naviguer aisément sur l'enregistreur numérique (DVR).

Caméra 23 mm



Caméra 50 mm



CENTREURS

La caméra 23 mm est livrée avec 2 centreurs étoiles et la caméra 50 mm avec 3 centreurs arceaux en nylon.




CENTREUR INOX

Avec le centreur inox, vous réglez manuellement le diamètre de 200 à 500 mm selon vos applications. Munie de 6 roulettes, cette étoile de centrage facilite la progression dans les conduits.



TÊTES Ø23 ET Ø50 MM

Les protections d'optique des deux caméras, 23 et 50 mm, sont en cristal de saphir pour plus de fiabilité et de durabilité. Ils ne se rayent pas et sont très résistants aux chocs.



RENDU VIDÉO / PHOTO

Enregistrer est une preuve irréfutable d'une inspection réalisée et un gage de qualité. Ces fichiers serviront ensuite à l'édition d'un rapport pour vos clients.



Cette configuration permet d'élargir votre champ d'intervention jusqu'aux réseaux d'assainissement.

TUBICAM® TRIO

CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS

Un matériel complet pour répondre à tous vos besoins en inspection de réseaux : des canalisations d'évier en passant par les tuyaux de piscine, les canalisations d'eaux usées ou encore les V.R.D, la Tubicam® XL TRIO vous offre 3 caméras sur une seule régie de contrôle.

Vous trouverez la **Tubicam® R14**, **Tubicam® R23** et la **Tubicam® XL**.

LES POINTS FORTS



UTILISATION
Ø20 À Ø400 MM



COUDES 90°
MIN. Ø30 MM



DIAMÈTRE TÊTES
Ø14 / Ø23 / Ø50 MM



LONGUEUR JONCS
20 M / 30 M / 60 M



ENREGISTREUR
PHOTO / VIDÉO



STOCKAGE
USB / MICRO SD



COMMENTAIRE
AUDIO



IP68
2 BARS (10 M)

CAMÉRAS

Diamètre têtes	Ø14 mm	Ø23 mm	Ø50 mm
Longueur têtes	30 mm	42 mm	88 mm
Capteur	CMOS	CMOS	CCD
Eclairage	8 Leds	9 Leds	21 Leds
Résolution	728 x 560	976 x 496	976 x 496
Angle de vue	60°	90°	90°
Fil d'eau	non	En option	oui
Résistance	2 Bars (10 m colonne d'eau)		

RÉGIE VIDÉO

Taille écran	7 Pouces (17.78 cm)
Résolution	640 x 480 px
Stockage	USB, Micro SD
Commentaire	Audio
Autonomie	≈ 6 heures

JONCS

Longueur	20 m	30 m	60 m
Diamètre	4.5 mm	Ø5.2 mm	Ø9 mm
Compteur métrique	En option	en option	Oui

FONCTIONNEMENT

Température	-20° à +60°C
-------------	--------------



TUBICAM® TRIO

CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS

LE PACK

- 1 x Pack caméras inox Ø14, Ø23 et Ø50 mm
- 1 x Pack joncs vidéo 20 / 30 mètres sur tourets portatifs
- 1 x Jonc vidéo 60 mètres sur touret sur roues avec compteur métrique
- 1 x Écran TFT LCD 7"
- 1 x Enregistreur numérique (vidéo / photo / audio)
- 1 x Batterie Li-Ion 6600 mAh
- 1 x Télécommande de contrôle pour l'enregistreur numérique (DVR)

- 1 x Pack câbles de liaison 1.5 / 3 / 5 mètres
- 1 x Câble de contrôle
- 1 x Pack centreurs (2 x Ø23 mm / Ø30 mm) caméra 14
- 1 x Pack centreurs (Ø45 mm / Ø80 mm) caméra 23
- 1 x Pack centreurs (Ø109 mm / Ø145 mm / 220 mm) caméra 50
- 1 x Adaptateur secteur / chargeur batterie
- 1 x Clé USB 32 Go
- 1 x Manuel d'utilisation (Français, Espagnol, Anglais)

LES OPTIONS

- Écran 10 pouces (remplace l'écran 7 pouces)
- Jonc 40 mètres (pour caméra Ø23 mm)
- Compteur métrique tourets 20/30/40 mètres
- Jonc 120 mètres (pour caméra Ø50 mm)

- Caméras sondées 512Hz (caméra Ø14, Ø23 et/ou Ø50)
- Caméra avec technologie fil d'eau sur caméra Ø23 (remise à niveau automatique de l'image à l'endroit)
- Tubitexte (clavier pour saisir des commentaires écrits)




NOUVEAU PAD

Situé en dessous de l'écran, le PAD permet à l'opérateur de naviguer aisément sur l'enregistreur numérique (DVR).



CENTREURS

À chaque caméra, ses centreurs. Les avantages à l'utilisation des centreurs : centrer la caméra dans le réseau, éviter l'encrassement de l'objectif et faciliter la poussée.



TÊTES Ø14 / Ø23 / Ø50 MM

Les optiques des trois caméras 14, 23 et 50 mm, sont en cristal de saphir* pour garantir leur fiabilité et leur durabilité. Ils ne se rayent pas et sont très résistants aux chocs.



COMPTEUR MÉTRIQUE ET SONDE

Le compteur métrique (en option) peut se rajouter sur les tourets des caméras 23 et/ou 14 mm.

La sonde est disponible sur les 3 caméras. Attention, elle ne pourra pas être ajoutée par la suite.



TUBICAM® XL360 HAD V2

CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS ROTATIVE

La Tubicam® XL 360 HAD est une caméra d'inspection de canalisations rotative dont la tête de caméra est contrôlée depuis la console. Grâce à sa focale et son éclairage puissant, elle permet d'inspecter un large panel de réseaux du **Ø60 mm au Ø800 mm**.

LES POINTS FORTS



UTILISATION
Ø60 À Ø800 MM



COUDES 90°
MIN. Ø120 MM



DIAMÈTRE TÊTE
Ø50 MM ROTATIVE



LONGUEUR JONC
60 M OU 120 M



ENREGISTREUR
PHOTO / VIDÉO



STOCKAGE
USB



COMMENTAIRE
AUDIO, ECRIT



IP68
10 BARS (90 M)

CAMÉRA

Diamètre tête	Ø50 mm
Longueur tête	155 mm
Capteur	CCD couleur
Eclairage	4 Leds / 480 Lumens
Résolution	1280 x 720 px
Angle de vue	90°
Sonde 512Hz	Oui
Rotative	Oui
Résistance	10 Bars (90 m colonne d'eau)

RÉGIE VIDÉO

Taille écran	13 pouces (33.80 cm)
Résolution	1024 x 768 px
Stockage	USB
Commentaire	Audio, écrit
Autonomie	≈ 8 heures

JONCS

Longueur	60 m ou 120 m
Diamètre	Ø9 mm
Compteur métrique	Oui

FONCTIONNEMENT

Température	-20° à +60°C
-------------	--------------



LE SAVIEZ-VOUS ?

La régie vidéo HAD est la même sur les modèles TUBICAM XL360 HAD et VERTICAM HAD.

Si vous faites des inspections horizontales et verticales, vous pouvez connecter le touret XL ou le touret VERTICAM en utilisant la même tête de caméra 360 HAD.

TUBICAM® XL360 HAD V2

CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS ROTATIVE

LE PACK

- 1 x Caméra inox CCD Ø50 mm
- 1 x Jonc vidéo 60 mètres sur roues avec compteur métrique
- 1 x Écran TFT LCD 13" + clavier bluetooth
- 1 x Enregistreur numérique (vidéo / photo / audio)
- 1 x Batterie Li-Ion 10500 mAh
- 1 x Télécommande de contrôle pour l'enregistreur numérique (DVR)

- 1 x Pack câbles de liaison (vidéo et compteur métrique) 3 mètres
- 1 x Pack câble de contrôle (jonc vidéo et caméra)
- 1 x Centreur rigide (78 mm)
- 2 x Centreurs rigide étoile (165 mm / 220 mm)
- 1 x Adaptateur secteur / chargeur batterie
- 1 x Clé USB 32 Go
- 1 x Manuel d'utilisation (Français, Anglais)

LES OPTIONS

- Jonc 120 mètres (remplace jonc 60 mètres)
- Version écran étanche (remplace le moniteur sur malette)
- Centreur inox ajustable Ø200 à Ø500 mm




CLAVIER BLUETOOTH

Il vous permet de rédiger des commentaires lors de vos inspections ITV et ainsi prendre de l'avance sur votre rapport d'inspection.




CENTREURS

3 centres afin de surélever la tête de caméra et éviter qu'elle ne racle le fond de la canalisation et que la vision ne soit obstruée par des dépôts. Centreur inox en option.



ÉCRAN ÉTANCHE

La version compacte de la Tubicam® XL 360 HAD est maintenant disponible. Elle est composée d'un écran étanche fixé sur son touret.



TÊTE ROTATIVE Ø50 MM

La caméra Ø50 mm PAN & TILT intègre un capteur CCD couleur protégé par du cristal de saphir. Sa forme arrondie facilite le passage de coudes 90° à partir du Ø120.



RENDU VIDÉO / PHOTO

Enregistrer les photos/vidéos de votre inspection de réseaux est devenu primordial afin de pouvoir éditer un rapport d'inspection à votre client.



PAN & TILT

Une caméra pouvant être pilotée avec un joystick. Elle doit être capable d'effectuer des rotations à 360° et des inclinaisons à 180°.
PAN : panoramique
TILT : débattement

TUBICAM® XL360 HAD COMPAC

CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS ROTATIVE



La Tubicam® XL 360 HAD est une caméra d'inspection de canalisations rotative, dont la tête de caméra est contrôlée depuis la console.

Cette version est pourvue d'un écran compact et étanche pour un transport facile et une utilisation en toutes conditions.

Grâce à sa focale et son éclairage puissant, elle permet d'inspecter un large panel de réseaux du Ø60 mm au Ø800 mm.

LES POINTS FORTS



UTILISATION
Ø60 À Ø800 MM



COUDES 90°
MIN. Ø120 MM



DIAMÈTRE TÊTE
Ø50 MM ROTATIVE



LONGUEUR JONC
60 M OU 120 M



ENREGISTREUR
ÉTANCHE
PHOTO / VIDÉO



STOCKAGE
USB



COMMENTAIRE
AUDIO, ÉCRIT



IP68
10 BARS (90 M)

CAMÉRA

Diamètre tête	Ø50 mm
Longueur tête	155 mm
Capteur	CCD couleur
Eclairage	4 Leds / 480 Lumens
Résolution	1280 x 720 px
Angle de vue	90°
Sonde 512Hz	Oui
Rotative	Oui
Résistance	10 Bars (90 m colonne d'eau)

RÉGIE VIDÉO

Taille écran	8 Pouces (20.32 cm)
Résolution	1024 x 768 px
Stockage	USB
Commentaire	Audio, écrit
Autonomie	≈ 3 heures 30

JONC

Longueur	60 m ou 120 m
Diamètre	Ø9 mm
Compteur métrique	Oui

FONCTIONNEMENT

Température	-20° à +60°C
-------------	--------------



LE SAVIEZ-VOUS ?

La régie vidéo compacte peut également s'utiliser sur la VERTICAM HAD, la FORACAM LITE et la caméra Tubicam R14/R23 (Odomètre non pris en charge) avec un câble de connexion adapté.

TUBICAM® XL360 HAD COMPAC

CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS ROTATIVE

LE PACK

- 1 x Caméra inox CCD Ø50 mm
- 1 x Jonc vidéo 60 mètres sur roues avec compteur métrique
- 1 x Ecran DVR de contrôle TFT LCD 8 pouces
- 1 x Pack câbles de liaison
- 1 x Batterie intégrée Li-Ion 7000 mAh
- 1 x Télécommande de contrôle pour l'enregistreur DVR
- 1 x Clavier Bluetooth
- 1 x Sac de transport
- 1 x Pince de serrage

- 1 x Pack câbles de liaison (vidéo et compteur métrique) 3 mètres
- 1 x Pack câble de contrôle (jonc vidéo et caméra)
- 1 x Centreur rigide (78 mm)
- 2 x Centreurs rigide étoile (165 mm / 220 mm)
- 1 x Adaptateur secteur / chargeur batterie
- 1 x Clé USB 32 Go
- 1 x Manuel d'utilisation (Français, Anglais)

LES OPTIONS

- Jonc 120 mètres (remplace jonc 60 mètres)
- Centreur inox ajustable Ø200 à Ø500 mm



CLAVIER BLUETOOTH

Il vous permet de rédiger des commentaires lors de vos inspections ITV et ainsi prendre de l'avance sur votre rapport d'inspection.



CENTREURS

3 centres afin de surélever la tête de caméra et éviter qu'elle ne racle le fond de la canalisation et que la vision ne soit obstruée par des dépôts. Centreur inox en option.



ÉCRAN ÉTANCHE

La version compacte de la Tubicam® XL 360 HAD dispose d'un écran étanche qui vous permet de travailler en toutes conditions.



TÊTE ROTATIVE Ø50 MM

La caméra Ø50 mm PAN & TILT intègre un capteur CCD couleur protégé par du cristal de saphir. Sa forme arrondie facilite le passage de coudes 90° à partir du Ø100.



RENDU VIDÉO / PHOTO

Enregistrer les photos/vidéos de votre inspection de réseaux est devenu primordial afin de pouvoir éditer un rapport d'inspection à votre client.



PAN & TILT

Une caméra pouvant être pilotée avec un joystick. Elle doit être capable d'effectuer des rotations à 360° et des inclinaisons à 180°.
PAN : panoramique
TILT : débattement

PERIZOOM®

CAMÉRA D'INSPECTION TÉLESCOPIQUE



La PERIZOOM® est idéale pour évaluer rapidement l'état d'un réseau linéaire.

Grâce à ses fonctions zoom ultra puissantes et son télémètre elle permet une visualisation optimale jusqu'à 70 mètres à partir de Ø150 mm.

LES POINTS FORTS



UTILISATION
Ø150 À Ø2000 MM



TÉLÉMÈTRE
LASER



CAMÉRA ROTATIVE
TILT : -45° / + 45°



LONGUEUR PERCHE
MAX : 7 M



ENREGISTREUR
PHOTO / VIDÉO



STOCKAGE
INTERNE 64 GO



COMMENTAIRE
ECRIT



IP68
1 BAR

CAMÉRA

Largeur caméra	21 cm
Longueur caméra	48 cm
Capteur	1080P
Eclairage principal	2 Leds à intensité ajustable
Eclairage auxiliaire	2 Leds
Zoom	Optique x 20 / Numérique x 12
Rotative	TILT -45° / +45°
Résistance	1 Bar
Batterie	3 x Li-ion rechargeable
Autonomie	≈ 4h par batterie soit ~12H
Zoom	20X, 12X

RÉGIE VIDÉO

Taille écran	10 Pouces (25.4 cm)
Résolution	1920 x 1080 px
Stockage	Interne 64 Go
Commentaire	Écrit
Enregistreur	Photo / Vidéo (mp4)

PERCHE

Longueur min	1.7 m
Longueur max	7 m

FONCTIONS

Autofocus	Manuel / Automatique
Télémètre laser	Oui
Connexion	Sans fil (wifi)
Application dédiée	Oui
Indicateur d'inclinaison	Oui
Longitude / Latitude	Oui
Support caméra	Ajustable



PERIZOOM®

CAMÉRA D'INSPECTION TÉLESCOPIQUE

LE PACK

1 x Caméra 1080P Perizoom®

1 x Tablette tactile

1 x Housse de protection pour tablette

1 x Perche télescopique longueur max. 7 mètres

1 x Mallette de protection type Flight case

3 x Batterie lithium-ion

1 x Répéteur wifi

1 x Chargeur pour les batteries

1 x Chargeur tablette

1 x Manuel d'utilisation (Français)



TABLETTE TACTILE

Tablette tactile avec un stockage de 64 Go pour le contrôle et l'enregistrement avec la caméra d'inspection Perizoom®.



MALLETTE FLIGHT CASE

Mallette de transport anti-choc de type "Flight case" idéal pour le transport du matériel.



CHARGEUR DE BATTERIE

Chargeur de batteries : Vous pouvez faire charger les 3 batteries de la Perizoom® en même temps en plus du répéteur et de la tablette.



CAMÉRA

Capteur vidéo 1080P couplé avec un zoom optique x20 et un zoom numérique x12 idéal pour la détection d'anomalies sur de longues distances.



TÉLÉMÈTRE LASER

Télémètre laser pour mesurer la distance entre la caméra et la potentielle anomalie.



LE SAVIEZ-VOUS ?

La caméra d'inspection de canalisations Perizoom® est contrôlée directement depuis l'application dédiée.

Le zoom permet une visualisation jusqu'à 70 mètres de distance dans une canalisation linéaire.

SCOPICAM®

CAMÉRA TÉLESCOPIQUE



La caméra d'inspection télescopique Scopicam® vous permet d'inspecter les zones situées jusqu'à 5.75 mètres de hauteur. Vous pouvez moduler la longueur de celle-ci, grâce à sa perche télescopique et ses quatre rallonges. La perche est surmontée d'une tête de caméra de 23 mm de diamètre sur col de cygne de 30 cm de long.

LES POINTS FORTS



DIAMÈTRE TÊTE
Ø23 MM



LONGUEUR
1.6 À 5.75 M



ENREGISTREUR
PHOTO / VIDÉO



STOCKAGE
CARTE SD



COMMENTAIRE
AUDIO



TÊTE IP67
IMMERSION < 1 M

CAMÉRA

Diamètre	Ø23 mm
Longueur flexible	33 cm
Capteur	CMOS
Eclairage	12 Leds
Résistance	1 Bar

RÉGIE VIDÉO

Taille écran	5 Pouces (12.7 cm)
Résolution	800 x 480 px
Stockage	Carte SD
Commentaire	Audio

PERCHE BASE TÉLESCOPIQUE

Longueur min	68 cm
Longueur max	166 cm
Nombre	1
Matériau	Aluminium

PERCHES

Longueur	80 cm
Nombre	4
Matériau	Aluminium

FONCTIONNEMENT

Température	-20° à +50°C
-------------	--------------



SCOPICAM

CAMÉRA TÉLESCOPIQUE

LE PACK

1 x Écran LCD 5"

1 x Tête de caméra Ø23 mm avec 12 LEDs

4 x Rallonges / perches

1 x Rallonge télescopique

1 x Poignée de contrôle avec enregistreur intégré

2 x Batteries

1 x Chargeur batterie

1 x Carte SD 8Go

1 x Adaptateur USB/SD

1 x Manuel d'utilisation (Français / Espagnol / Anglais)

LES OPTIONS

- Col de signe 80 cm

- Raccord court

- Caméra avec technologie fil d'eau (remise à l'endroit automatique de l'image)



CONSOLE DE COMMANDE

Situé en dessous de l'écran, le PAD ergonomique permet à l'opérateur de naviguer aisément sur le l'enregistrement numérique (DVR).



RENDU VIDÉO / PHOTO

Un enregistrement vidéo est une preuve incontestable d'une inspection réalisée. Ces fichiers serviront ensuite à l'édition d'un rapport pour vos clients.



CAMÉRA Ø23 FIL D'EAU

L'optique en cristal de saphir est fixée sur un col de cygne de 33 cm semi-rigide à mémoire de forme idéal pour les inspections en hauteur.



RACCORD COURT

Le raccord court vous permet de relier directement la tête de caméra à la console. Pratique pour inspecter des zones accessibles sans rallonge.



RALLONGES

Les 4 rallonges en plus de la télescopique accompagnant la Scopicam® vous permettent d'ajuster la hauteur de votre inspection.



FIL D'EAU

Technologie qui permet à l'objectif de la caméra de se maintenir dans l'axe. Grâce à son balancier intégré dans la tête l'image se remet automatiquement dans le bon sens ce qui permet d'obtenir un meilleur confort de visualisation.

VSCAN®

LOCALISATION & DÉTECTION



Le localisateur VSCAN® est l'outil indispensable pour détecter la présence des câbles émissifs. En effet il permet de détecter avec précision non seulement l'emplacement mais aussi la profondeur d'une caméra sondée.

LES POINTS FORTS


 UTILISATION
 DÉTECTION

 IP65
 RÉSISTANT À L'EAU

FRÉQUENCES

Sondes	512Hz, 640Hz, 33kHz
Aiguilles	33kHz, 131kHz
Passives (alimentations électrique, télécoms)	Radio, 50Hz, 60Hz
Détection métal	En option

DÉTECTEUR

Profondeur	Oui (mode actif)
Profondeur max	Dépend de la puissance d'émission
Compas	Oui
Intensité signal	Oui
Alerte visuelle/sonore	Oui
Autonomie	≈ 12h/piles ≈ 50h/batterie

ÉCRAN

Taille	2.8 pouces (6.9 cm)
Résolution	240 x 480

DIVERS

Construction	ABS injecté
Poids	2.1 kg
Dimensions (LxPxH)	321 x 124 x 676 mm
Batterie	6 piles LR6/AA



LE SAVIEZ-VOUS ?

Afin de détecter des réseaux non émissifs (conduits d'eau, PVC,...), il est possible de coupler le localisateur à une aiguille détectable pour les tracer en surface.



Fonctionne avec le générateur TX1, TX5 ou TX10 (non inclus)

VSCAN®

LOCALISATION & DÉTECTION

LE PACK

1 x Localisateur de réseaux / sondes Vscan

1 x 6 piles LR6 AA

1 x Câble USB

1 x Manuel d'utilisation (Français)

LE PACK LOCALISATION

1 x Localisateur de réseaux / sondes Vscan

1 x 6 piles LR6 AA

1 x Générateur au choix (1 / 5 ou 10 Watts)

1 x Pince émettrice

1 x Sac de transport

1 x Câble USB

1 x Manuel d'utilisation (Français)

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Sac de transport

- Batterie rechargeable Lithium-Ion + chargeur

- Module métal

- Module GPS / Bluetooth



ERGONOMIQUE

Utilisation simple avec 2 molettes:
1. Manette pour le changement de fréquence
2. Suivi et réglage de la sensibilité du signal



AFFICHAGE

Affichage de la profondeur en mode actif ou sonde.



RETOUR VISUEL

À l'aide du compas et de la flèche, vous trouverez facilement le sens de votre sonde ou réseau (mode actif)
Indication sonore à travers les deux hauts-parleurs.



FONCTIONNE AVEC LES GÉNÉRATEURS

Fonctionne avec les générateurs TX1, TX5 ou TX10.

PLUS DE 10 FRÉQUENCES

De nombreuses fréquences afin de s'adapter à tout type de détection (évitement d'un réseau, sonde, aiguille détectable,...).



MODE MÉTAL

Pour la détection des bouches à clés ou tampons de voiries dissimulées, il existe en option le module «Métal».

VLOC® 3CAM

LOCALISATION & DÉTECTION



Le localisateur Vloc® mêle intuitivité et performance grâce à sa technologie de bobines croisées. Il permet de détecter les câbles émissifs et les sondes.

LES POINTS FORTS



UTILISATION
DÉTECTION



IP65
RÉSISTANT À L'EAU



LE SAVIEZ-VOUS ?

Afin de détecter des réseaux non émissifs (conduits d'eau, PVC, ..), il est possible de coupler le localisateur à une aiguille détectable pour les tracer en surface.

FRÉQUENCES

Sondes	512Hz, 640Hz, 8.19kHz, 9.82kHz, 33kHz, 83.1kHz
Aiguilles	33kHz, 131kHz
Passives	Radio, 50Hz, 60Hz
Détection métal	Non

DÉTECTEUR

Profondeur	Oui
Profondeur max	En fonction puissance d'émission
Compas	Oui
Intensité signal	Oui
Alerte visuelle/sonore	Oui
Autonomie	≈ 12h/piles ≈20h/batterie

ÉCRAN

Taille	4.3 pouces (10 cm)
Résolution	480 x 272

DIVERS

Construction	ABS injecté
Poids	2.1 kg
Dimensions (LxPxH)	321 x 124 x 676 mm
Batterie	6 piles LR6/AA



Fonctionne avec le générateur TX1, TX5 ou TX10 (non inclus)

VLOC3® CAM

LOCALISATION & DÉTECTION

LE PACK

1 x Localisateur de réseaux / sondes Vloc3 Cam

1 x 6 piles LR6/AA

1 x Câble USB

1 x Manuel d'utilisation (Français)

LE PACK LOCALISATION

1 x Localisateur de réseaux / sondes Vloc3 Cam

1 x 6 piles LR6/AA

1 x Générateur au choix (1 / 5 ou 10 Watts)

1 x Pince émettrice

1 x Sac de transport

1 x Câble USB

1 x Manuel d'utilisation (Français)

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Sac de transport

- Batterie rechargeable Lithium-Ion + chargeur (possible d'acheter séparément)



SIMPLE D'UTILISATION

Le détecteur vous guide vers la sonde à l'aide d'une flèche directionnelle 360° et la matérialise à l'écran lorsque vous êtes à l'aplomb.



TRAÇAGE RÉSEAU

Compas pour déterminer le sens du réseau (mode actif).



PROFONDEUR

Affichage en temps réel de la profondeur en mode actif ou sonde.

ALERTE SONORE

Indication sonore à travers les deux hauts-parleurs.

PLUS DE 10 FRÉQUENCES

De nombreuses fréquences afin de s'adapter à tout type de détection (évitement d'un réseau, sonde, aiguille détectable,...).



UTILISATION

C'est à l'aide des deux jeux de trois antennes et de l'interface que ce détecteur est le plus simple en prise en main.

TUBILOG®

LOGICIEL D'ÉDITION DE RAPPORT D'INSPECTION

Tubilog



*ordinateur non inclus

SYSTÈME RECOMMANDÉ

OS	À partir de Windows 10
Ram	Min. 6 Go
Processeur	Min. Intel i3 / AMD Ryzen
Disque dur	128 Go
Résolution moniteur	Min. 1024 x 768
Compatible IOS	Non

LE LOGICIEL

Rédaction	Commentaire
Import plan réseau	Oui
Import photo / vidéo	Oui
Export	PDF
Normes	EN 13508-2

Mettez en forme votre rapport et apportez une valeur ajoutée à votre travail d'inspection.

Avec le Tubilog, vous établirez un compte rendu structuré et détaillé des constats réalisés lors de vos investigations dans les réseaux.

LES POINTS FORTS



SYSTEME
WINDOWS


MISE À JOUR
GRATUITE

SANS
ABONNEMENT

LICENCE
VALABLE À VIE

INSTALLATION
ET FORMATION INCLUSE

2 MODES D'ÉDITION
MODE EXPERT (NORME) /
MODE SIMPLE
(ÉDITION SIMPLE ET RAPIDE)



MULTI LICENCES

Vous souhaitez utiliser le logiciel sur plusieurs postes ? Un programme multi licences est proposé pour s'adapter à votre besoin.



UTILISATION

L'installation et la formation du logiciel est comprise. Elle sera faite par un technicien à distance.



EXPORT PDF

Remettez un rapport complet et professionnel à vos partenaires et clients.

The diagram illustrates the 4-step process of a visual inspection report, centered around a laptop displaying the 'Rapport d'inspection' interface.

- 01 Identification:** The first step, showing a form for identifying the inspection object and location.
- 02 Spécification:** The second step, showing a form for specifying the inspection parameters and objectives.
- 03 Observations:** The third step, showing a form for recording observations and findings.
- 04 Mise en forme:** The fourth step, showing the final report document with a title page and a table of contents.

La dernière étape est l'édition du rapport au format PDF. A tout moment, vous pourrez retourner aux étapes précédentes afin d'effectuer des modifications.

PIEZOMÈTRE SOND'O

PIEZOMÈTRE



Vous cherchez à mesurer le niveau d'eau d'un puit. L'outil qu'il vous faut est un piézomètre. Cet appareil est utilisé pour mesurer le niveau de l'eau dans les nappes phréatiques, les forages ou bien les puits.

LES POINTS FORTS



UTILISATION
A PARTIR DE Ø20 MM



LONGUEUR BANDEAU
DE 50 M À 200 M



DIAMÈTRE SONDE
Ø14 MM



IP68
50 BARS (490 M)

SONDE

Diamètre de la sonde	Ø14 mm
Longueur de la sonde	22.5 cm
Temps de réponse	Inférieur à 1 ms

TOURET

Matériau	Métallique
Alarme	Visuelle / sonore
Voltmètre	Oui
Alimentation	Pile lithium 9V (non fournie)

BANDEAU

Longueur	50 m
Largeur	1 cm
Graduation	Oui

FONCTIONNEMENT

Température	-20° à +60°C
-------------	--------------



LE SAVIEZ-VOUS ?

Cette référence existe jusqu'à une longueur de 200 mètres.

PIEZOMÈTRE SOND'O

PIEZOMÈTRE

LE PACK

1 x Pièzomètre Sond'o

LES OPTIONS

- Longueur 50 mètres

- Longueur 100 mètres

- Longueur 200 mètres




SONDE METALLIQUE

La sonde, en contact avec de l'eau, émet un signal sonore et un signal lumineux.



TOURET PORTATIF

Le câble souple est enroulé autour d'un dévidoir portatif idéal pour l'utilisation sur chantiers.



VOLTMÈTRE

Permet d'afficher le niveau de charge de la pile.

VERTICAM® LITE HAD

CAMÉRA D'INSPECTION VERTICALE



CAMÉRA

Diamètre tête	Ø50 mm
Longueur tête	155 mm
Capteur	CCD couleur
Rotation / Débattement	360° / 180°
Sonde	512Hz
Eclairage	4 leds 1 Watt
Résolution	1280 x 720 px
Angle de vue	90°
Résistance	10 Bars (90 m colonne d'eau)
Zoom	Numérique x8

RÉGIE

Taille écran	10 pouces (25.4 cm)
Résolution	1024 x 768 px
Stockage	USB
Commentaire	Audio, écrit
Autonomie	≈ 5 heures

CÂBLE

Longueur	30 m
Diamètre	Ø8 mm
Compteur métrique	En option

FONCTIONNEMENT

Température	-28° à +50°C
-------------	--------------

Système compact et portable, la Verticam® LITE HAD sera votre meilleure alliée pour les inspections de conduits verticaux. Son faible encombrement vous permettra de la transporter et l'utiliser dans des lieux difficiles d'accès comme les toits ou les puits.

LES POINTS FORTS



UTILISATION
Ø60 À Ø800 MM



CAMERA ROTATIVE
PAN 360° / TILT 180°



DIAMÈTRE TÊTE
Ø50 MM



LONGUEUR CÂBLE
30 M



ENREGISTREUR
PHOTO / VIDÉO



STOCKAGE
USB



COMMENTAIRE
AUDIO, ÉCRIT



IP68
10 BARS (90 M)



LE SAVIEZ-VOUS ?

Le trépied compteur métrique (en option) présente deux avantages :

Fournir l'indication de distance parcourue par la caméra grâce au compteur métrique

Centrer la caméra dans le conduit lors de sa descente grâce à son système de trépied ajustable

VERTICAM® LITE HAD

CAMÉRA D'INSPECTION VERTICALE

LE PACK

- 1 x Caméra 360° inox Ø50 mm
- 1 x Câble vidéo 30 mètres sur dévidoir portatif
- 1 x Écran TFT LCD 10 pouces
- 1 x Enregistreur numérique (vidéo / photo / audio)
- 1 x Batterie Li-Ion 8800 mAh
- 1 x Télécommande de contrôle L'enregistrement numérique (DVR)

- 1 x Pack câbles de liaison (3 / 5 mètres)
- 1 x Centreur rigide (78 mm)
- 2 x Centreurs à arceaux (165 mm / 220 mm)
- 1 x Adaptateur secteur / chargeur batterie
- 1 x Clé USB 32 Go
- 1 x Manuel d'utilisation (Français, Anglais)

LES OPTIONS

- Trépied compteur métrique
- Centreur inox ajustable



COMMENTAIRES ÉCRITS

Le clavier de la mallette HD vous permettra d'incrémenter des commentaires sur vos enregistrements vidéos ce qui facilitera le travail de rapports d'inspection.



TRÉPIED COMPTEUR MÉTRIQUE

Le compteur métrique est une option permettant de connaître la distance parcourue par la caméra. Cette information apparaîtra à l'écran et sera sur vos enregistrements.



DÉVIDOIR PORTATIF

Léger, compact, se transportant facilement et prenant peu de place dans le véhicule. Cela vous permettra également de l'emporter sur des zones difficiles d'accès.



CAMÉRA ROTATIVE

Sa rotation à 360° et son débattement à 180° vous permettront un contrôle minutieux des parois. Vous pourrez visualiser le moindre détail grâce au zoom x8.



RENDU VIDÉO / PHOTO

Enregistrer est une preuve irréfutable d'une inspection réalisée et un gage de qualité. Ces fichiers pourront servir ensuite à l'édition d'un rapport pour vos clients.



ÉCLAIRAGE

L'intensité des LEDs est ajustable, vous pouvez adapter l'éclairage selon le type de conduit et diamètre afin de gagner en visibilité.

TUBICAM® V

CAMÉRA D'INSPECTION VERTICALE



La Tubicam® V a été spécialement conçue pour l'inspection des colonnes sèches et VMC. Grâce à sa tête de caméra de Ø23 mm, elle permet des inspections dans les réseaux de Ø30 mm à Ø200 mm de diamètre et jusqu'à 30 mètres de distance.

LES POINTS FORTS



UTILISATION
Ø30 À Ø200 MM



DIAMÈTRE TÊTE
Ø23 MM



ENREGISTREUR
PHOTO / VIDÉO



LONGUEUR CÂBLE
30 M



COMMENTAIRE
AUDIO



STOCKAGE
USB



IP68
2 BARS (10 M)

CAMÉRA

Diamètre tête	Ø23 mm
Longueur tête	42 mm
Capteur	CMOS couleur
Eclairage	9 leds
Résolution	976 x 496 px
Angle de vue	90°
Résistance	2 Bars (10 m colonne d'eau)

ENREGISTREUR

Taille écran	7 Pouces (17.78 cm)
Résolution	640 x 480 px
Stockage	USB, Micro SD
Commentaire	Audio
Autonomie	≈ 6 heures

CÂBLE

Longueur	30 m
Diamètre	Ø5 mm

FONCTIONNEMENT

Température	-20° à +60°C
-------------	--------------



LE SAVIEZ-VOUS ?

Vous êtes déjà équipé d'une Tubicam® V et vous souhaitez faire de l'inspection de canalisations ?

Vous n'avez pas besoin de racheter un pack complet, il suffit seulement de vous équiper d'un jonc 30 mètres rigide.

Tout est compatible !

TUBICAM® V

CAMÉRA D'INSPECTION VERTICALE

LE PACK

- 1 x Caméra inox CMOS couleur Ø23 mm
- 1 x Jonc vidéo 30 mètres souple sur touret portatif
- 1 x Écran TFT LCD 7"
- 1 x Enregistreur numérique (vidéo / photo / audio)
- 1 x Batterie Li-Ion 6600 mAh

- 1 x Câble de liaison 1.5 mètres
- 1 x Centreur sphérique (Ø50 mm)
- 1 x Centreur arceaux rigides (Ø90 mm)
- 1 x Adaptateur secteur / chargeur batterie
- 1 x Clé USB 32 Go
- 1 x Manuel d'utilisation (Français, Espagnol, Anglais)

LES OPTIONS

- Écran 10 pouces (remplace l'écran 7 pouces)
- Tubitexte (commentaires écrits)



PAD

Situé en dessous de l'écran, le PAD ergonomique permet à l'opérateur de naviguer aisément sur le l'enregistrement numérique (DVR) et d'enregistrer les inspections.



CENTREURS ÉTOILES

Ces guides ont été étudiés pour recentrer la tête de caméra dans le réseau.



TOURET PORTATIF

Le câble souple est enroulé autour d'un dévidoir portatif de seulement 1.5 kg. Idéal pour les inspection de colonnes sèches, VMC sur les toitures/ gouttières.



TÊTE DE CAMÉRA Ø23 MM

L'optique en **crystal de saphir***, une couronne de 9 leds blanches cette caméra s'adapte à vos besoins et aux problématiques de vos chantiers.



RENDU VIDÉO / PHOTO

Enregistrer est une preuve irréfutable d'une inspection réalisée et un gage de qualité. Ces fichiers serviront ensuite à l'édition d'un rapport pour vos clients.



CRISTAL DE SAPHIR

Technologie utilisée pour les montres ou les vitres de smartphone. Ce cristal est très résistant aux chocs et aux rayures comparé au verre dit «Traité anti-rayures».

VERTICAM® HAD V2

CAMÉRA D'INSPECTION VERTICALE



CAMÉRA

Diamètre tête	Ø50 mm
Longueur tête	88 mm
Capteur	CCD couleur
Rotation / Débattement	360° / 180°
Sonde	512Hz
Eclairage	4 Leds / 480 Lumens
Résolution	1280 x 720 px
Angle de vue	90°
Résistance	10 Bars (90 m colonne d'eau)
Zoom	Numérique x8

RÉGIE

Taille écran	13 pouces (33.80 cm)
Résolution	1024 x 764 px
Stockage	USB
Commentaire	Audio, écrit
Autonomie	≈ 7 heures

CÂBLE

Longueur	60 m ou 100 m
Diamètre	Ø8.5 mm
Compteur métrique	Oui

FONCTIONNEMENT

Température	-20° à +60°C
-------------	--------------

La Verticam® HAD est idéale pour l'inspection de forages en eau ou de colonnes sèches. Très polyvalente, elle peut être utilisée dans l'industrie pour le contrôle d'outils de production ou dans la géotechnique pour l'inspection de carottages.

LES POINTS FORTS



UTILISATION
Ø60 À Ø800 MM



CAMERA ROTATIVE
PAN 360° / TILT 180°



DIAMÈTRE TÊTE
Ø50 MM



LONGUEUR CÂBLE
60 M OU 100 M



ENREGISTREUR
PHOTO / VIDÉO



STOCKAGE
USB



COMMENTAIRE
AUDIO, ÉCRIT



IP68
10 BARS (90 M)



LE SAVIEZ-VOUS ?

La régie et la caméra rotative de la Verticam® HAD sont compatibles avec le jonc rigide Tubicam® XL360 HAD.

Pour vos inspections de réseaux horizontaux, il suffira d'acheter le jonc rigide XL 60 ou 120 mètres.

Un équipement, deux câbles vidéos (souple et rigide) pour répondre à tous vos besoins en inspection.

VERTICAM® HAD V2

CAMÉRA D'INSPECTION VERTICALE

LE PACK

- 1 x Caméra 360° inox Ø50 mm
- 1 x Câble vidéo 60 mètres sur dévidoir avec compteur métrique
- 1 x Écran TFT LCD 13 pouces (33.80 cm)
- 1 x Enregistreur numérique (vidéo / photo / audio)
- 1 x Batterie Li-Ion 8800 mAh
- 1 x Télécommande de contrôle l'enregistrement numérique (DVR)
- 1 x Clavier Bluetooth d'incrémentation de commentaires

- 1 x Pack câbles de liaison (vidéo et compteur métrique - 3 mètres)
- 1 x Câble de contrôle
- 1 x Centreur rigide (78 mm)
- 2 x Centreurs à arceaux (165 mm / 220 mm)
- 1 x Adaptateur secteur / chargeur batterie
- 1 x Clé USB 32 Go
- 1 x Manuel d'utilisation (Français, Anglais)

LES OPTIONS

- Câble 100 mètres (remplace le câble 60 mètres)
- Centreur inox ajustable



CLAVIER BLUETOOTH

Il vous permettra d'incrémenter des commentaires sur vos enregistrements vidéos ce qui facilitera le travail de rapports d'inspection en aval.



SYSTÈME DE BLOCAGE

Le dévidoir peut être bloqué dans sa descente à tout moment grâce à ce système de verrouillage. Cette fonctionnalité est utile lorsque vous avez besoin d'observer un point donné.



COMPTEUR MÉTRIQUE

Le compteur métrique permet de connaître la distance parcourue dans la caméra dans le conduit. Cette information apparaîtra à l'écran et sera visible sur vos enregistrements.



CAMÉRA ROTATIVE

Sa rotation à 360° et son débattement à 180° vous permettront un contrôle minutieux des parois. Vous pourrez visualiser le moindre détail grâce au zoom x8.



RENDU VIDÉO / PHOTO

Enregistrer est une preuve irréfutable d'une inspection réalisée et un gage de qualité. Ces fichiers pourront servir ensuite à l'édition d'un rapport pour vos clients.



PAN & TILT

Une caméra pouvant être pilotée avec un joystick. Elle est capable d'effectuer des rotations à 360° et des inclinaisons à 180°.
PAN : panoramique
TILT : débattement

VERTICAM® HAD COMPACT

CAMÉRA D'INSPECTION VERTICALE



CAMÉRA

Diamètre tête	Ø50 mm
Longueur tête	88 mm
Capteur	CCD couleur
Rotation / Débattement	360° / 180°
Sonde	512Hz
Eclairage	4 Leds / 480 Lumens
Résolution	1280 x 720 px
Angle de vue	90°
Résistance	10 Bars (90 m colonne d'eau)

RÉGIE

Taille écran	8 pouces (20.32 cm)
Résolution	1024 x 764 px
Stockage	USB
Commentaires	Audio, écrit
Autonomie	≈ 6 heures

CÂBLE

Longueur	60 m ou 100 m
Diamètre	Ø8.5 mm
Odomètre	Oui

FONCTIONNEMENT

Température	-20° à +60°C
-------------	--------------

La Verticam® HAD est idéale pour l'inspection de forages en eau ou de colonnes sèches. Très polyvalente, elle peut être utilisée dans l'industrie pour le contrôle d'outils de production ou dans la géotechnique pour l'inspection de carottages.

Elle est équipée d'un écran de contrôle étanche et léger. Et d'un clavier Bluetooth.

LES POINTS FORTS



UTILISATION
Ø60 À Ø800 MM



CAMERA ROTATIVE
PAN 360° / TILT 180°



DIAMÈTRE TÊTE
Ø50 MM



LONGUEUR CÂBLE
60 M OU 100 M



ENREGISTREUR
PHOTO / VIDÉO



STOCKAGE
USB



COMMENTAIRES
AUDIO, ÉCRIT



IP68
10 BARS (90 M)



LE SAVIEZ-VOUS ?

La régie et la caméra rotative de la Verticam® HAD sont compatibles avec le jonc rigide Tubicam® XL360 HAD.

Pour vos inspections de réseaux horizontaux, il suffira d'acheter le jonc rigide XL 60 ou 120 mètres.

Un équipement, deux câbles vidéos (souple et rigide) pour répondre à tous vos besoins en inspection.

VERTICAM® HAD COMPACT

CAMÉRA D'INSPECTION VERTICALE

LE PACK

1 x Ecran DVR de contrôle TFT LCD 8 pouces

1 x Pack câbles de liaison

1 x Batterie intégrée Li-Ion 7000 mAh

1 x Télécommande de contrôle DVR

1 x Clavier Bluetooth

1 x Sac de transport

1 x Pince de serrage

1 x Clé USB 16 Go

1 x Pack câbles de liaison (vidéo et odomètre - 3 mètres)

1 x Câble de contrôle

1 x Centreur rigide (78 mm)

1 x Centreurs à arceaux (165 mm / 220 mm)

1 x Adaptateur secteur / chargeur batterie

1 x Clé USB 32 Go

1 x Manuel d'utilisation (Français, Anglais)

LES OPTIONS

- Câble 100 mètres (remplace le câble 60 mètres)

- Centreur inox ajustable



RÉGIE VIDÉO COMPACTE

Cet écran de contrôle vous permet de tout piloter : changement de caméra (axiale ou radiale), enregistrement, LEDs ... Cette régie est étanche et peut être utilisée même en conditions pluvieuses.




SYSTÈME DE BLOCAGE

Le dévidoir peut être bloqué dans sa descente à tout moment grâce à ce système de verrouillage. Cette fonctionnalité est utile lorsque vous avez besoin d'observer un point donné.



ODOMÈTRE INTÉGRÉ

L'odomètre permet de connaître la distance parcourue dans la caméra dans le conduit. Cette information apparaîtra à l'écran et sera visible sur vos enregistrements.



CAMÉRA ROTATIVE

Sa rotation à 360° et son débattement à 180° vous permettront un contrôle minutieux des parois.



RENDU VIDÉO / PHOTO

Enregistrer est une preuve irréfutable d'une inspection réalisée et un gage de qualité. Ces fichiers pourront servir ensuite à l'édition d'un rapport pour vos clients.



PAN & TILT

Une caméra pouvant être pilotée avec un joystick. Elle est capable d'effectuer des rotations à 360° et des inclinaisons à 180°.

PAN : panoramique
TILT : débattement

FORACAM® LITE

CAMÉRA DE FORAGE



CAMÉRA

Diamètre tête	Ø45 mm
Longueur tête	442 mm
Capteur	CMOS couleur
Rotation	Radiale 360°
Eclairage radial	6 Leds
Eclairage axial	6 Leds
Angle de vue	90°
Résistance	30 Bars (290 m colonne d'eau)

RÉGIE

Taille écran	8 pouces (20,32 cm)
Résolution	1024 x 768 px
Stockage	USB
Commentaires	Écrit

CÂBLE

Longueur	200 m
Diamètre	Ø8 mm
Odomètre (compteur métrique)	Oui

FONCTIONNEMENT

Température	+5° à +50°C
-------------	-------------

La Foracam® Lite a été spécialement conçue pour les professionnels du forage, qui souhaitent avoir un outil performant, compact et facilement transportable.

Grâce à sa tête de caméra axiale / radiale rotative, elle permet des inspections dans les réseaux de Ø80 mm à Ø1200 mm de diamètre et jusqu'à 200 mètres de profondeur.

LES POINTS FORTS



UTILISATION
Ø80 À Ø1200 MM



CAMERA DOUBLE VISÉE
RADIALE / AXIALE



DIAMÈTRE TÊTE
Ø45 MM



LONGUEUR CÂBLE
200 M



ENREGISTREUR
VIDÉO



STOCKAGE
USB



COMMENTAIRES
ÉCRIT



IP68
30 BARS (290 M)



LE SAVIEZ-VOUS ?

La nouvelle Foracam® Lite contrairement à la grande version Foracam® peut être aisément manipulée, transportée et rangée à l'arrière d'un véhicule à l'aide d'un seul opérateur.

Le fonctionnement de la Foracam® Lite est autonome grâce à la batterie qui intègre l'écran de contrôle.

FORACAM® LITE

CAMÉRA DE FORAGE

LE PACK

La régie

- 1 x Ecran DVR de contrôle TFT LCD 8 pouces
- 1 x Pack câbles de liaison
- 1 x Batterie intégrée Li-Ion 7000 mAh
- 1 x Télécommande de contrôle DVR
- 1 x Clavier bluetooth
- 1 x Sac de transport
- 1 x Pince de serrage
- 1 x Clé USB 16 Go
- 1 x Adaptateur secteur / chargeur batterie
- 1 x Manuel d'utilisation (Français, Anglais)

Caméra et Treuil sur roues

- 1 x Caméra châssis inox à double visée (axiale / radiale) Ø45 mm
- 1 x Câble vidéo 200 mètres sur treuil manuel
- 1 x Poignée pour treuil manuel démontable



RÉGIE VIDÉO COMPACTE

Cet écran de contrôle vous permet de tout piloter : changement de caméra (axiale ou radiale), enregistrement, LEDs ... Cette régie est étanche et peut être utilisée même en conditions pluvieuses.



TREUIL MANUEL

Le treuil manuel est équipé de roues et se manipule facilement du véhicule jusqu'au lieu de l'inspection.



ODOMÈTRE INTÉGRÉ

L'odomètre permet de connaître la distance parcourue par la caméra dans le conduit. Cette information apparaîtra à l'écran et sera visible sur vos enregistrements.



CAMÉRA AXIALE/RADIALE

La caméra vous permet une inspection complète des forages : une vision descendante et une vision des parois sur 360°.



RENDU VIDÉO

Enregistrer est une preuve irréfutable d'une inspection réalisée et un gage de qualité. Ces fichiers pourront servir ensuite à l'édition d'un rapport pour vos clients.



VISION AXIALE/RADIALE

La vision axiale permet à l'opérateur de visualiser l'entière du forage.

La vision radiale vous permet de visualiser avec plus de précision les parois du forage.

FORACAM® V3

CAMÉRA DE FORAGE



La Foracam® a été spécialement conçue pour les professionnels du forage. Grâce à sa tête de caméra axiale / radiale rotative, elle permet des inspections dans les réseaux de **Ø80 mm à Ø1200 mm** de diamètre et jusqu'à **500 mètres** de profondeur (490 mètres de colonne d'eau).

LES POINTS FORTS



UTILISATION
Ø80 À Ø1200 MM



CAMERA DOUBLE VISÉE
RADIALE / AXIALE



DIAMÈTRE TÊTE
Ø45 MM



LONGUEUR CÂBLE
200 M À 500 M



ENREGISTREUR
VIDÉO



STOCKAGE
USB



COMMENTAIRE
AUDIO, ÉCRIT



IP68
50 BARS (490 M)

CAMÉRA

Diamètre tête	Ø45 mm
Longueur tête	442 mm
Capteur	CMOS couleur
Rotation	Radiale 360°
Eclairage radial	6 Leds
Eclairage axial	6 Leds
Angle de vue	120°
Résistance	50 Bars (490 m colonne d'eau)

RÉGIE


Taille écran	13 pouces (25.40 cm)
Résolution	1280 x 720 px
Stockage	Clé USB
Commentaire	Audio, écrit
Zoom Numérique	x5

CÂBLE

Longueur	200-500 m
Diamètre	Ø9 mm
Compteur métrique	Oui
Guide range câble	Automatique
Boussole	Oui

FONCTIONNEMENT

Température	+5° à +60°C
-------------	-------------



LE SAVIEZ-VOUS ?

La nouvelle version de la Foracam®V3 est plus compacte et légère :

Volume Foracam V2 : 90 x 90 x 127

Volume Foracam V3 : 90 x 70 x 90

L'utilisation du treuil de la Foracam® nécessite une alimentation externe.

FORACAM®

CAMÉRA DE FORAGE

LE PACK

- 1 x Caméra inox à double visée (axiale / radiale) Ø45 mm
- 1 x Câble vidéo 200 mètres sur treuil électrique
- 1 x Pack câbles de liaison
- 1 x Enregistreur numérique (vidéo / audio)
- 1 x Batterie Li-Ion 10500 mAh
- 1 x Télécommande de contrôle l'enregistrement numérique (DVR)
- 1 x Clavier d'incrémentation de commentaire Bluetooth

- 1 x Clé USB 128 Go
- 1 x Guide range câble automatique
- 1 x Écran TFT LCD 13 pouces
- 1 x Centreur
- 1 x Adaptateur secteur / chargeur batterie
- 1 x Manuel d'utilisation (Français, Anglais)

LES OPTIONS

- Câble vidéo 300 mètres
- Câble vidéo 400 mètres
- Câble vidéo 500 mètres

- Batterie externe autonome



RÉGIE VIDÉO

Elle vous permet de piloter, la descente et remontée du câble vidéo, le changement de caméra (axiale ou radiale), les enregistrements, le focus manuel, etc.



GUIDE RANGE CÂBLE

Le guide range-câble automatique est un gain de temps lors de la remontée du câble : l'opérateur n'a plus besoin de guider manuellement.



COMPTEUR MÉTRIQUE

Le compteur métrique permet de connaître la distance parcourue par la caméra dans le conduit. Cette information apparaîtra à l'écran et sera visible sur vos enregistrements.



CAMÉRA AXIALE/RADIALE

La caméra vous permet une inspection complète des forages : une vision descendante et une vision des parois sur 360°. L'intensité des LEDs est variable afin d'affiner la qualité de l'image.



RENDU VIDÉO

Enregistrer est une preuve irréfutable d'une inspection réalisée et un gage de qualité. Ces fichiers pourront servir ensuite à l'édition d'un rapport pour vos clients.



VISION AXIALE/RADIALE

La vision axiale permet à l'opérateur de visualiser la globalité du forage.

La vision radiale vous permet de visualiser avec plus de précision les parois du forage.

ENDOSCAM® R 5.5

CAMÉRA ENDOSCOPIQUE



La caméra endoscopique Endoscam® 5.5mm est l'outil économique et facile d'utilisation pour vos inspections de conduits à petit diamètre ou recoins visuellement inaccessibles.

LES POINTS FORTS



FOCUS
2 À 6 CM



DIAMÈTRE TÊTE
Ø5.5 MM



ENREGISTREUR
PHOTO / VIDÉO



LONGUEUR FLEXIBLE
1 M



STOCKAGE
MICRO SD



IP67
IMMERSION < 1 M



CAMÉRA

Diamètre tête	Ø5.5 mm
Profondeur de champs	2 à 6 cm
Capteur	CMOS couleur
Eclairage	4 Leds
Résolution	720 x 576 px
Angle de vue	90°
Résistance	Immersion < 1 m

ENREGISTREUR

Taille écran	3.5 pouces (8.9 cm)
Résolution	640 x 480 px
Stockage	Micro SD
Autonomie	≈ 6 heures

FLEXIBLE

Longueur	1 m
Diamètre	Ø5.5 mm
Indice de flexibilité	3/5, mémoire de forme

FONCTIONNEMENT

Température	-10° à +50°C
-------------	--------------



ENDOSCAM® R 5.5

CAMÉRA ENDOSCOPIQUE

LE PACK

1 x Caméra CMOS couleur Ø5.5 mm

1 x Flexible semi-rigide à mémoire de forme 1 mètre

1 x Écran TFT LCD 3.5 pouces

1 x Enregistreur numérique (vidéo / photo)

1 x Chargeur batterie pour l'écran

1 x Câble jack pour sortie vidéo

1 x Manuel d'utilisation (Français, Espagnol, Anglais)




ÉCRAN

Écran couleur 3,5 pouces broché sur le pistolet support pour visualiser vos inspections. Possibilité de l'utiliser en déporté avec la connexion par fréquence radio 2,4 GHz.



LEDs AJUSTABLES

Gestion de l'intensité lumineuse des Leds avec une molette pour vous adapter au mieux à votre environnement de travail.



MÉMOIRE DE FORME

Le flexible est semi-rigide à mémoire de forme. Vous pourrez le pousser sans risque de torsion. La mémoire de forme vous permettra de l'incliner comme vous le souhaitez avant l'inspection.



MALLETTE ANTI-CHOC

La caméra, le pistolet support, l'écran ainsi que les accessoires sont livrés dans une mallette anti-choc thermoformée. Chaque élément a sa place et le transport est sécurisé.



RENDU VIDÉO / PHOTO

Enregistrer est une preuve irréfutable d'une inspection réalisée et un gage de qualité. Ces fichiers pourront servir ensuite à l'édition d'un rapport pour vos clients.



MODULABLE

Sur cette console de contrôle, vous pouvez également connecter les caméras 9 mm et 16 mm.

En combinant plusieurs caméras, vous constituez un pack DUO ou TRIO pour répondre à vos différents besoins d'inspection.

ENDOSCAM® R 9

CAMÉRA ENDOSCOPIQUE



La caméra endoscopique Endoscam® 9mm est l'outil économique et facile d'utilisation pour vos inspections de conduits à petit diamètre ou recoins visuellement inaccessibles.

LES POINTS FORTS



FOCUS
3 À L'INFINI



DIAMÈTRE TÊTE
Ø9 MM



ENREGISTREUR
PHOTO / VIDÉO



LONGUEUR FLEXIBLE
1 M




STOCKAGE
MICRO SD



IP67
IMMERSION < 1 M

INDICE DE FLEXIBILITÉ



CAMÉRA

Diamètre tête	Ø9 mm
Profondeur de champs	3 cm à l'infini
Capteur	CMOS couleur
Eclairage	4 Leds
Résolution	720 x 576 px
Angle de vue	90°
Résistance	Immersion < 1 m

ENREGISTREUR

Taille écran	3.5 pouces (8.9 cm)
Résolution	640 x 480 px
Stockage	Micro SD
Autonomie	≈ 4 heures

FLEXIBLE

Longueur	1 m
Diamètre	Ø9 mm
Indice de flexibilité	4/5, mémoire de forme

FONCTIONNEMENT

Température	-10° à +50°C
-------------	--------------



ENDOSCAM® R 9

CAMÉRA ENDOSCOPIQUE

LE PACK

1 x Caméra CMOS couleur Ø9 mm

1 x Flexible semi-rigide à mémoire de forme 1 mètre

1 x Écran TFT LCD 3.5 pouces

1 x Enregistreur numérique (vidéo / photo)

1 x Pack accessoires (crochet, aimant, miroir)

1 x Chargeur batterie pour l'écran

1 x Câble jack pour sortie vidéo

1 x Manuel d'utilisation (Français, Espagnol, Anglais)

LES OPTIONS

- Rallonge



ÉCRAN

Écran couleur 3,5 pouces broché sur le pistolet support pour visualiser vos inspections. Possibilité de l'utiliser en déporté avec la connexion par fréquence radio 2,4 GHz.



LEDs AJUSTABLES

Gestion de l'intensité lumineuse des Leds avec une molette pour vous adapter au mieux à votre environnement de travail.




MÉMOIRE DE FORME

Le flexible est semi-rigide à mémoire de forme. Vous pourrez le pousser sans risque de torsion. La mémoire de forme vous permettra de l'incliner comme vous le souhaitez avant l'inspection.



MALLETTE ANTI-CHOC

La caméra, le pistolet support, l'écran ainsi que les accessoires sont livrés dans une mallette anti-choc thermoformée. Chaque élément a sa place et le transport est sécurisé.



RENDU VIDÉO / PHOTO

Enregistrer est une preuve incontestable d'une inspection réalisée et un gage de qualité. Ces fichiers serviront ensuite à l'édition d'un rapport pour vos clients.



MODULABLE

Sur cette console de contrôle, vous pouvez également connecter les caméras 5.5 mm et 16 mm.

En combinant plusieurs caméras, vous constituez un pack DUO ou TRIO pour répondre à vos différents besoins d'inspection.

ENDOSCAM® TF3.9MM

CAMÉRA ENDOSCOPIQUE



L'Endoscam® TF se décline en fonction de vos besoins avec une tête de caméra fixe de **3.9 mm**, avec une longueur d'un mètre.
Ce modèle est idéal dans la maintenance, le suivi d'usure et l'auto-contrôle...

LES POINTS FORTS



FOCUS
10 À 50 MM



DIAMÈTRE TÊTE
Ø3.9 MM



ENREGISTREUR
PHOTO / VIDÉO



LONGUEUR FLEXIBLE
1 M



STOCKAGE
CARTE SD



IP57
Protection jets d'eau
Non submersible

CAMÉRA

Diamètre tête	Ø3.9mm
Profondeur de champs	10 À 50 MM
Capteur	CCD couleur
Eclairage	LED circulaire
Résolution	450,000 pixels
Angle de vue	110°
Résistance	IP57 - protection jets d'eau
Zoom numérique	8x

ENREGISTREUR

Taille écran	3.5 pouces (8.9 cm)
Résolution	720 x 480 px
Stockage	Carte SD
Autonomie	≈ 4 heures

FLEXIBLE

Longueur	1 m
Diamètre	Ø3.9mm

FONCTIONNEMENT

Température	-20° à +60°C
-------------	--------------



LE SAVIEZ-VOUS ?

Le tungstène a pour signification «pierre lourde». C'est un matériau très recherché dans l'industrie car ils présentent de nombreux avantages :

- Une densité très élevée ce qui le rend très résistant à l'usure
- Le point de fusion le plus élevé de tous les métaux
- Une très forte résistance à la traction
- Une dureté proche de celle du diamant

ENDOSCAM® TF3.9MM

CAMÉRA ENDOSCOPIQUE

LE PACK

1 x Caméra couleur Ø3.9 mm

1 x Flexible semi-rigide gainé en tungstène 1 mètre

1 x Ecran LCD 3.5 pouces

1 x Enregistreur numérique (vidéo / photo)

1 x Carte SD

1 x Kit de nettoyage

1 x Chargeur secteur

1 x Manuel d'utilisation (Français)



ECRAN

Ecran couleur 3,5 pouces pour visualiser vos inspections. La console est ergonomique et permet la manipulation (visualisation et enregistrement) par un seul opérateur.



MALLETTE ANTI-CHOC

La caméra, le pistolet support, l'écran ainsi que les accessoires sont livrés dans une mallette anti-choc thermoformée. Chaque élément a sa place et le transport est sécurisé.



RENDU VIDÉO/PHOTO

Enregistrer est une preuve incontestable d'une inspection réalisée et un gage de qualité. Ces fichiers pourront servir ensuite à l'édition d'un rapport pour vos clients.



LEDS AJUSTABLES

Gestion de l'intensité lumineuse des Leds avec une molette pour vous adapter au mieux à votre environnement de travail.

ENDOSCAM® GT 5.5

CAMÉRA ENDOSCOPIQUE



Dédié à l'inspection de très petits diamètres, l'Endoscam® GT5.5 mm est particulièrement apprécié dans l'industrie automobile ou aéronautique.

Il permet de contrôler l'état de pièces difficiles d'accès ou visuellement inaccessibles.

LES POINTS FORTS



FOCUS
0.7 À 15 CM



DIAMÈTRE TÊTE
Ø5.5 MM



ENREGISTREUR
PHOTO / VIDÉO



LONGUEUR FLEXIBLE
1 M




STOCKAGE
CARTE SD



IP67
IMMERSION < 1 M

INDICE DE FLEXIBILITÉ



CAMÉRA

Diamètre tête	Ø5.5 mm
Profondeur de champs	0.7 à 15 cm
Capteur	CMOS couleur
Eclairage	3 Leds
Résolution	720 x 576 px
Angle de vue	90°
Résistance	Immersion < 1 m

ENREGISTREUR

Taille écran	3.5 pouces (8.9 cm)
Résolution	660 x 480 px
Stockage	Carte SD
Autonomie	≈ 4 heures

FLEXIBLE

Longueur	1 m
Diamètre	Ø5.5 mm
Indice de flexibilité	3/5

FONCTIONNEMENT

Température	-0° à +55°C
-------------	-------------



LE SAVIEZ-VOUS ?

L'endoscope ENDOSCAM GT 5.5 mm est évolutif.

Vous pouvez connecter sur la même console de contrôle, la caméra GT 3.9 mm qui vous permettra de répondre à d'autres besoins en inspection sur des diamètres inférieurs.

ENDOSCAM® GT 5.5

CAMÉRA ENDOSCOPIQUE

LE PACK

1 x Caméra CMOS couleur Ø5.5 mm

1 x Flexible semi-rigide à mémoire de forme 1 mètre

1 x Écran LCD 3.5 pouces

1 x Enregistreur numérique (vidéo / photo)

1 x Miroir 110° (adaptable sur tête de caméra)

1 x Câble jack pour sortie vidéo

1 x Kit nettoyage

1 x Chargeur secteur

1 x Manuel d'utilisation (Français)

1 x Mallette de transport

LES OPTIONS

- Flexible semi-rigide à mémoire de forme 3 mètres




ÉCRAN

Écran couleur 3,5 pouces pour visualiser vos inspections. La console est ergonomique et permet la manipulation (visualisation et enregistrement) par un seul opérateur.



LEDs AJUSTABLES

Gestion de l'intensité lumineuse des Leds avec une molette pour vous adapter au mieux à votre environnement de travail.



MÉMOIRE DE FORME

Le flexible est semi-rigide à mémoire de forme. Vous pourrez le pousser sans risque de torsion. La mémoire de forme vous permettra de l'incliner comme vous le souhaitez avant l'inspection.



MALLETTE ANTI-CHOC

La caméra, le pistolet support, l'écran ainsi que les accessoires sont livrés dans une mallette anti-choc thermoformée. Chaque élément a sa place et le transport est sécurisé.



RENDU VIDÉO/PHOTO

Enregistrer est une preuve incontestable d'une inspection réalisée et un gage de qualité. Ces fichiers pourront servir ensuite à l'édition d'un rapport pour vos clients.



MODULABLE

Sur cette console de contrôle, vous pouvez également connecter les caméras GT 3.9 et BS 5.5.

En combinant plusieurs caméras, vous constituez un pack DUO ou TRIO pour répondre à vos différents besoins d'inspection.

ENDOSCAM® BQ

CAMÉRA ENDOSCOPIQUE



L'Endoscam® BQ se décline en fonction de vos besoins avec une tête de caméra fixe ou articulée, un flexible d'une rigidité ajustable, tout comme le focus ajustable sur demande, avec une longueur comprise entre 1 et 5 mètres. Ce modèle est idéal dans la maintenance, le suivi d'usure et l'auto-contrôle.

LES POINTS FORTS



FOCUS
0.5 À 10 CM



DIAMÈTRE TÊTE
Ø3.9 MM À 8 MM



ENREGISTREUR
PHOTO / VIDÉO



LONGUEUR FLEXIBLE
1 M À 5 M



STOCKAGE
CARTE SD



IP57
PAS D'IMMERSION

CAMÉRA

Diamètre tête	Ø3.9mm à Ø8mm
Profondeur de champs	0.5 à 8 cm
Capteur	CCD couleur
Eclairage	6 Leds
Résolution	720 x 576 px
Angle de vue	67°
Résistance	IP57 - protection jets d'eau
Béquillable	Oui (2 x 180°)
Zoom numérique	8x

ENREGISTREUR

Taille écran	3.5 pouces (8.9 cm)
Résolution	720 x 480 px
Stockage	Carte SD
Autonomie	≈ 4 heures

FLEXIBLE

Longueur	1 m à 5 m
Diamètre	Ø3.9mm à Ø8mm
Indice de flexibilité	5/5

FONCTIONNEMENT

Température	-20° à +60°C
-------------	--------------



LE SAVIEZ-VOUS ?

Le tungstène a pour signification «pierre lourde». C'est un matériau très recherché dans l'industrie car il présente de nombreux avantages :

- Une densité très élevée ce qui le rend très résistant à l'usure
- Le point de fusion le plus élevé de tous les métaux
- Une très forte résistance à la traction
- Une dureté proche de celle du diamant

ENDOSCAM® BQ

CAMÉRA ENDOSCOPIQUE

LE PACK

1 x Caméra couleur Ø5.5 mm béquillable

1 x Flexible semi-rigide gainé en tungstène 1 mètre

1 x Écran LCD 3.5 pouces

1 x Enregistreur numérique (vidéo / photo)

1 x Carte SD

1 x Kit de nettoyage

1 x Chargeur secteur

1 x Manuel d'utilisation (Français)

LES OPTIONS

- Flexible semi-rigide gainé en tungstène 2 mètres
- Flexible semi-rigide gainé en tungstène 3 mètres
- Longueur supplémentaire sur demande



ÉCRAN

Écran couleur 3,5 pouces pour visualiser vos inspections. La console est ergonomique et permet la manipulation (visualisation et enregistrement) par un seul opérateur.



LEDS AJUSTABLES

Gestion de l'intensité lumineuse des Leds avec une molette pour vous adapter au mieux à votre environnement de travail.




TÊTE ARTICULÉE

La caméra est articulée sur deux axes à 180° pour une vision globale à 360°. Lorsque vous atteignez un point d'intérêt, vous pouvez bloquer le flexible dans cette position.



MALLETTE ANTI-CHOC

La caméra, le pistolet support, l'écran ainsi que les accessoires sont livrés dans une mallette anti-choc thermoformée. Chaque élément a sa place et le transport est sécurisé.



RENDU VIDÉO/PHOTO

Enregistrer est une preuve incontestable d'une inspection réalisée et un gage de qualité. Ces fichiers pourront servir ensuite à l'édition d'un rapport pour vos clients.



La fonction «Tiglit and Loose» vous permet de rigidifier la fibre grâce à une molette.

Vous pourrez ainsi garder la position souhaitée.

ENDOSCAM® TPC-BQ 3.9 USB

CAMÉRA ENDOSCOPIQUE



L'Endoscam® TPC-BQ 3.9 mm vous offre la possibilité d'orienter la caméra pour une meilleure vision d'ensemble ou pour l'observation d'un point précis.

Il permet de contrôler l'état intérieur d'une pièce ou d'un tuyau et d'accéder à des zones visuellement inaccessibles en le connectant simplement à un ordinateur ou un smartphone.

LES POINTS FORTS

 FOCUS
0.5 À 2.5 CM

 DIAMÈTRE TÊTE
Ø3.9 MM

 IP57
PAS D'IMMERSION

 LONGUEUR FLEXIBLE
1 M ET + AU CHOIX

 COMPACTE
MANIABLE

CAMÉRA

Diamètre tête	Ø3.9 mm
Profondeur de champs	0.5 à 2.5 cm
Capteur	CCD couleur
Eclairage	6 Leds
Résolution	1280 x 720 px
Angle de vue	67°
Résistance	IP57 - protection d'eau
Orientable	oui (2 x 220°)

ENREGISTREUR



Stockage	Mémoire Interne (smartphone, ordinateur)
----------	---

FLEXIBLE

Longueur	1 m
Diamètre	Ø3.9 mm
Indice de flexibilité	Ajustable

FONCTIONNEMENT

Température	-20° à +60°C
-------------	--------------



ENDOSCAM® TPC-BQ 3.9 USB

CAMÉRA ENDOSCOPIQUE

LE PACK

1 x Caméra couleur Ø3.9 mm

1 x Flexible semi-rigide gainé en tungstène 1 mètre

1 x Mallette anti-choc

1 x Adaptateur USB C

1 x Kit de nettoyage



FACILITÉ D'UTILISATION

Rapidité et facilité, opérationnel dès la sortie de la mallette.



CONNECTION USB

Connectique auto-alimentée USB vers ordinateur, tablette et smartphone.




TÊTE ARTICULÉE

La caméra est articulée sur deux axes pour une vision globale à 360°. Lorsque vous atteignez un point d'intérêt, vous pouvez bloquer le flexible dans cette position.



MALLETTE ANTI-CHOC

La caméra, le pistolet support, l'écran ainsi que les accessoires sont livrés dans une mallette anti-choc thermoformée. Chaque élément a sa place et le transport est sécurisé.



RENDU VIDÉO/PHOTO

Enregistrer est une preuve incontestable d'une inspection réalisée et un gage de qualité. Ces fichiers pourront servir ensuite à l'édition d'un rapport pour vos clients.



Une molette vous permet de faire une rotation de l'ensemble flexible vidéo + caméra à 360°.

En plus d'avoir une vision à 360° sur deux axes, vous pourrez faire tourner votre flexible sur 360° pour observer de manière plus détaillée la zone à inspecter.



Connectiques
& composants



Matériel
de nettoyage



Accessoires
haute pression



Conception
de car wash




Fournitures
industrielles



Caméras
d'inspection



Vêtements
de travail



D'origine Bruxelloise, avec une clientèle répartie sur tout le territoire belge, c'est au coeur de la Wallonie, dans le zoning de Walcourt, que Régis, Gilles et Jonathan Toussaint s'installent en 2010. Riches de leurs quarante années d'expérience dans le secteur de l'hydraulique pour professionnels, ils vous proposent un service complet... De la fabrication au dépannage, avec des conseils sur-mesure et du matériel de qualité à des prix très concurrentiels.

Nos marques



Nettoyeur
haute pression



Vêtements
Sport - travail



Conception
Car Wash



PURGATI

Détergents



Flexibles

CONTACTEZ-NOUS



+32 (0)71 61 01 90



info@toussaint-industry.com



Allée JF Kennedy 5

5650 Walcourt



TOUSSAINT-INDUSTRY.COM