

**DRIVING LICENCE B**

(image purement indicative)

DONNÉES TECHNIQUES

RACCORD STANDARD :

Remorque à un essieu avec phare de travail à 8 LED, frein de stationnement, marche arrière automatique, crics stabilisateurs, feux arrière et réflecteurs, anneau de remorquage pour une sphère de 50 mm de diamètre, pneus de route à charge élevée de 13 pouces, ABS et garde-boue. Cadre galvanisé à chaud.

DIMENSIONS / POIDS :

Dimensions approximatives (mm) : Longueur 3.050 – Largeur 1.290 – Hauteur max 1.150 mm
Poids net approximatif (kg) : à partir de 550 kg.

POMPE À EAU HP :

➤ Marque: Comète
➤ Modèle: TW Premium
➤ Débit max : 20 l/min
➤ Pression max : 350 bar

MOTEUR:

➤ Marque: KOHLER
➤ Modèle: KDW 1003
➤ Alimentation: Diesel
➤ Refroidissement: Fluide
➤ Cylindres: 3
➤ Puissance nominale maximale 26 CV (19 kW) @ 3600 tr/min

TRANSMISSION:

Boîte de vitesse

TABLEAU DE BORD:

- Clé de contact
- Compteur d'heures
- Accélérateur manuel
- Bouton d'urgence
- Alarme LED de bas niveau de carburant
- Alarme LED de basse pression d'huile

PANNEAU ÉLECTRIQUE :

- Sélecteur de chauffage ;
- Sélecteur d'appareil « sans échelle » ;
- Contrôle de la régulation de la température ;

CONTRÔLES DE SÉCURITÉ

L'équipement est construit avec une soupape de déchargement pour réguler la pression et dimensionnée pour la plage de fonctionnement, une soupape de sécurité pour sécuriser la ligne haute pression, et un manomètre choisi sur la même plage.

ALARME INSTALLÉE :

- Coupure du moteur pour manque d'eau dans le réservoir

H.P. ENROULEUR:

- Type: Enrouleur de tuyau manuel
- Matériel: Inox
- Tuyau: 20m de tuyau haute pression 3/8"

ENROULEUR DE TUYAU L.P. (pour l'alimentation du réservoir) :

- Type: Enrouleur de tuyau manuel
- Matériel: Inox
- Tuyau: Inclus - 35 m de tuyau basse pression 3/4"

GROUPE DE CHAUFFAGE :

- Nr. 1 Chaudière diesel 75 kW - 12V ;
- Dispositifs de sécurité :
 - Système de contrôle de la flamme ;
 - Thermostat de sécurité ;
 - Régulation de la température par un potentiomètre ;
- Dispositif de pompe « sans échelle ».

Fonctionnement à l'eau chaude jusqu'à 110°C maximum**RÉSERVOIR DE CARBURANT :**

- Capacité: 45 lt Diesel

RÉSERVOIR D'EAU

- Capacité: Capacité de 200 litres, placée sur l'essieu de la remorque.

FILTRE À EAU

Avec cartouche lavable et soupape de vidange.
Degré de filtration : 50 mesh

TENUES:

- Feu de balise ;
- Toolbox;
- Porte-lances ;

EN OPTION SUR DEMANDE :

- Kit UNI 45 – Raccordement de bouche d'incendie ;
- Storz 52 – Raccordement de bouche d'incendie ;
- Couverture arrière en aluminium.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE :

- Pistolet à jet avec poignée athermique et de prévention des accidents ;
- Lance avec buse plate 15° ;
- Lance avec buse rotative ;
- Kit de sablage hydraulique ;
- Kit distributeur de détergent ;
- Kit de lavage de sol ;
- **Kit pistolet de désherbage avec émerillon**
- **Kit lance de désherbage pour coin**
- **Kit de désherbage chariot, lance,**

DOCUMENTATION:

L'unité est entièrement testée avec tous les fluides au niveau correct, fournie avec un manuel d'utilisation en anglais, un certificat d'origine et une déclaration de conformité CE et un COC pour l'immatriculation de la remorque.



Toutes ces données sont renvoyées à des tests au niveau de la mer.

Toutes les données reprises dans cette carte sont indicatives et susceptibles d'être modifiées sans préavis en fonction des exigences techniques et productives du constructeur. Le produit/l'équipement décrit sera effectué conformément aux détails techniques et à la norme PTC. Pour toute demande spéciale ou spécification d'un support personnalisé, ceux-ci doivent être convenus dans la définition de la commande.

Toute modification demandée pendant la construction sera facturée par la suite.