



(Image purement indicative)

Nettoyeur haute pression eau froide et chaude, idéal pour nettoyer allées, gradins et autres sites, désinfecter, enlever les chewing-gums et graffitis. Mode **PowerSteam**.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

- Châssis en acier tubulaire avec tâches de chariot élévateur et panneaux en acier inoxydable;
- Moteur diesel refroidi par liquide;
- Pompe haute pression avec réducteur;
- Chaudière;
- Enrouleur automatique avec tuyau haute pression 20mt 3/8 ";
- Panneau de contrôle.

POIDS TOTAL PLEINE CHARGE (approx.): Kg. 300 approx

DIMENSIONS (approx.): 1.100 x 1.000 x 1.150 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**MOTEUR**

- Moteur diesel Kohler / Lombardini KDW1003 (Stage V);
- Refroidi par liquide;
- n°3 cylindres;
- Puissance nominale maximale 19 kw (26 ch);
- Monté sur des vérins stabilisateurs anti-vibrants

H.P. POMPE

- Pompe triplex Comet TW Premium;
- 16 l/min @ 250 ou 350 bar – 1500 rpm;
- Transmission par boîte de vitesses (r = 2,19);
- Vanne de décharge manuelle (pour la régulation de la pompe) avec manomètre.

GROUPE DE CHAUFFAGE

- Nr. 1 Chauffage Diesel 66 kW - 12 V;
- Régulation électronique de la température par sonde NTC et potentiomètre (max 150 ° C);
- Contrôle de flame;
- Soupape de sécurité et thermostat de sécurité;
- Système anticalcaire avec pompe électrique et réservoir de produits chimiques de 3,5 litres.

PANNEAU DE CONFIGURATION**Panneau de contrôle principal:**

- Moteur avec clé de contact;
- Indicateur avec niveau de carburant bas;
- Avertissement de température d'huile élevée;
- Compteur horaire;
- Commande manuelle des gaz;
- Vanne de décharge manuelle pour contrôle de la pression;
- Manomètre;
- **PowerSteam** indicateur de temperature;
- Bouton d'arrêt d'urgence.

Panneau de commande du chaudière:

- Interrupteur ON/OFF de la chaudière;
- Interrupteur ON/OFF de la pompe anticalcaire
- Interrupteur de réglage de la température;
- Témoins d'avertissement en cas de dysfonctionnement du brûleur.

	NEW TORPEDO COMPACT POWERSTEAM - 16 lt/min - 250 bar – - 16 lt/min - 350 bar –	2019_Rev.0
		Page 3
		Modèle: Torpedo Compact 16/250

ENROLEUR

- Enrouleur de tuyau automatique, en acier inoxydable (avec recul);
- 20 m - 3/8" tuyau haute pression (max 600 bar – 150°C).

RESERVOIR DIESEL

- Capacité de 40 litres;

OPTIONNEL SUR DEMANDE

- a) Kit UNI 45 - Raccordement de prise d'eau pour réservoir d'alimentation;
- b) PE capacité réservoir d'eau approx. 300 / 500 lt;

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

- a) Pistolet et lance à buse plate (avec poignée athermique et de prévention des accidents);
- b) Lance avec buse rotative;
- c) Lance de lavage de sol;
- d) Lance nettoyage d'étapes;
- e) Système hydrosable;
- f) Lance avec distributeur de détergent.

DOCUMENTATION

Manuel d'utilisation, certificat d'origine et déclaration de conformité CE.
L'unité sera livrée entièrement testée avec tous les fluides au niveau correct.

Toutes ces données font référence à des tests au niveau de la mer.

Toutes les données reprises dans cette fiche sont indicatives et sujettes à modifications sans préavis par rapport aux exigences techniques et productives du constructeur.

Le produit / équipement décrit sera réalisé conformément aux détails techniques et aux standards PTC.

Pour toute demande spéciale ou spécifier un montage personnalisé, ceux-ci doivent être convenus sous définition de la commande.

Tout changement demandé pendant la construction sera facturé par la suite.