PURGATI

PRODUITS TECHNIQUES

ADHÉSIF INDUSTRIEL

+32 (0)71 61 01 90
info @toussaint-industry.com
Allée JF Kennedy 5
5650 Walcourt

TOUSSAINT-INDUSTRY.COM

Frein filet

Trouvez le produit qui vous correspond

De quelle puissance avez-vous besoin ?

- **Faible** → **222**
- **Moyen**
  - **Les pièces sont-elles préassemblées ?**
    - **Oui** → **290**
    - **Non** → **Doit-il être tolérant à l'huile ?**
      - **Oui** → **243**
      - **Non** → **242**
- **Fort**
  - **Avez-vous besoin d'une température élevée ?**
    - **Oui** → **272**
    - **Non** → **Doit-il être tolérant à l'huile ?**
      - **Oui** → **271**
      - **Non** → **277**

PURGATI

Frein-filet

	222	290	243	242
	Anti-vibrations, usage général	Pénétration capillaire sur pièces pré-assemblées, durcissement rapide.	Durcissement rapide, utilisé pour les surfaces inertes et les surfaces huileuses.	Viscosité thixotrope, usage général.
Démontabilité	Démontage facile	Démontage possible	Démontage possible	Démontage possible
Remplissage maximal de l'espace	M6	M12	M20	M20
Temps d'application	24 heures	6 heures	3 heures	24 heures
Température	-54 à +150° C	-54 à +150° C	-54 à +180° C	-54 à +150° C
Viscosité	1.200 /5.000	25 / 55	1.300 / 3.000	1.200 / 5.000
Couple de désserage Nm	3	29	7	4.9

Frein-filet

	272	271	277
	Haute température	Faible viscosité, blocage permanent	Viscosité élevée, empêche la rouille
Démontabilité	Permanent	Permanent	Permanent
Remplissage maximal de l'espace	25 mm	25 mm	>20 mm
Temps d'application	24 heures	24 heures	12 heures
Température	-54 à +230° C	-54 à +180° C	-54 à +150° C
Viscosité	4.000 / 5.000	400 / 600	6.000 / 8.000
Couple de désserage Nm	25	25-40	31

PURGATI

Étanchéité pour filetage

	545	542	577
	Système hydraulique puissant	Pour filets fins	Haute viscosité Gros filetage
Démontabilité	Démontage facile	Démontage possible	Permanent
Diamètre maximal	M36	M25	M80
Temps d'application	24 heures	24 heures	24 heures
Température	-54 à +150° C	-54 à +150° C	-54 à +150° C

Joints d'étanchéité



	510	518	574
	Haute température	Joint d'étanchéité en aluminium	Brides métalliques usinées et rigides
Démontabilité	Démontage possible	Démontage possible	Démontage possible
Remplissage maximal de l'espace	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm
Temps d'application	72 heures	24 heures	24 heures
Température	-54 à +150° C	-54 à +150° C	-54 à +150° C
Viscosité	200.000/750.000	500.000/1.000.000	70.000/120.000
Résistance au cisaillement psi	725	1100	1232

PURGATI

Fixation pièces cylindriques

	603	620	638	660
	Tolérant à l'huile Utilisation générale	Haute température	Charges dynamiques ou cycliques	Haute viscosité
Démontabilité	Permanent	Permanent	Permanent	Permanent
Remplissage maximal de l'espace	0,13 mm	0,40 mm	0,25 mm	0,50 mm
Temps d'application	24 heures	24 heures	24 heures	24 heures
Température	-54 à +150° C	-54 à +150° C	-54 à +150° C	-54 à +150° C
Viscosité	100/150	5000/12000	2000/3000	150000/350000
Résistance au cisaillement psi	3770	2495	3625	2490

Joints d'étanchéité



	Rentable, facile à poser et retirer, fil d'étanchéité fiable.	Rentable, facile à poser et retirer, fil d'étanchéité fiable.
Dimensions	50 mètres	150 mètres
Diamètre maximal	M100	M100
Temps d'application	Instant	Instant
Température	-54 à +150° C	-54 à +150° C
Couleur	Blanc	Blanc
Résistance au cisaillement	<=10.000	<=10.000

Joints d'étanchéité

	Joint étanche pour raccords et installations
Dimensions	12 mm × 12 m
Couleur	Bleu

PURGATI

Produits Techniques

Fibre D'étanchéité

Lot de 10 rubans d'étanchéité PTFE blancs 12 mm x 12 m

Description technique : Assure une étanchéité parfaite pour les raccords et installations de tuyauterie. Lubrifie les filetages lors du montage et prévient la corrosion galvanique. Compatible avec fonte, acier, alliages, plastique, laiton et céramique. Longueur : 12 m. Conforme aux normes BS 6920-1:2000 et BS 7786:2006.

- Étanchéité durable pour raccords de tuyauterie
- Lubrification des filetages
- Protection contre la corrosion bi-métal
- Compatible : fonte, acier, alliages, plastique, laiton, céramique

N°	par 1	par 5	par 10
A - O250475TO	10,21 €	4,75 €	4,05 €

Fibre d'étanchéité des raccords filetés - 55

Optez pour notre fibre d'étanchéité des raccords filetés de haute qualité- maintenant disponible en bobine de 50 mètres. Parfait pour assurer une étanchéité fiable et durable dans diverses applications.

N°	Libellé	par 1	par 10	par 20
B - FAR.5055	50 m	15,00 €	12 €	10 €
B - FAR.15055	150 m	26,00 €	20 €	16 €

Adhésifs Anaérobies

Etanchéité plans de joints- usage général (flacon accordéon 50 ml) - 574

Solution polyvalente pour l'étanchéité des plans de joints. Conditionné dans un flacon accordéon de 50 ml- ce produit est adapté à un usage général- offrant une étanchéité fiable dans diverses situations.

N°	Libellé	par 1	par 10	par 20
B - FAR.50574.SB	flacon accordéon 50 ml	15,00 €	12 €	10 €

Etanchéité tuyaux et gros filetages- thixotrope - 577

Assurez-vous une étanchéité optimale des tuyaux et gros filetages - la formule thixotrope pratique dans un flacon accordéon de 50 ml. Facilitez l'application tout en garantissant une performance exceptionnelle.

N°	Libellé	par 1	par 10	par 20
B - FAR.50577T.SB	flacon accordéon 50 ml	15,00 €	12 €	10 €
B - FAR.250577T	tube 250 ml	Sur commande	40 €	32 €

Freinage de filetages faible - 222

222 est une colle frein-filet à faible résistance, parfaite pour les petits assemblages et vis de réglage. Elle empêche le desserrage accidentel tout en permettant un démontage facile à la main.

N°	Libellé	par 1	par 10	par 20
B - FAR.50222	flacon 50 ml	15,00 €	12 €	10 €
B - FAR.250222	flacon 250 ml	Sur commande	40 €	32 €

Freinage de filetages moyen- faible viscosité (flacon 50 ml) - 242

Assurez un freinage efficace des filetages . Faible viscosité pour une application aisée. Contenu dans un flacon de 50 ml- ce produit est idéal pour des applications nécessitant un freinage de filetages de niveau moyen.

N°	Libellé	par 1	par 10	par 20
B - FAR.50242	flacon 50 ml	15,00 €	12 €	10 €

Freinage de filetages moyen - 243

Produit de freinage de filetages de qualité moyenne- conditionné dans un flacon pratique de 50 ml. Offrez une protection fiable à vos filetages tout en simplifiant le processus d'application.

N°	Libellé	par 1	par 10	par 20
B - FAR.50243	flacon 50 ml	15,00 €	12 €	10 €
B - FAR.250243	flacon 250 ml	Sur commande	40 €	32 €

Freinage de filetages moyen à fort thixotrope- 262

262 est une colle structural haute viscosité conçue pour des assemblages résistants aux fortes contraintes mécaniques. Elle offre une excellente adhérence sur métaux, avec une bonne résistance thermique et chimique.

N°	Libellé	par 1	par 10	par 20
B - FAR.50262	flacon 50 ml	15,00 €	12 €	10 €
B - FAR.250262	250 ml	Sur commande	40 €	32 €

Freinage de filetages fort haute température thixotrope- 272

272 est une colle frein-filet à haute résistance conçue pour sécuriser les fixations soumises à de fortes vibrations et températures élevées. Elle garantit un assemblage fiable tout en permettant un démontage contrôlé.

N°	Libellé	par 1	par 10	par 20
B - FAR.50272	flacon 50 ml	15,00 €	12 €	10 €
B - FAR.250272	flacon 250 ml	Sur commande	40 €	32 €

Freinage de filetages fort, capilaire - 290

290 est un frein-filet pénétrant haute résistance, conçu pour sécuriser les fixations déjà assemblées. Sa faible viscosité lui permet de pénétrer par capillarité dans les filetages pour bloquer et sceller efficacement, même en présence de micro-espaces. Résiste aux vibrations, aux températures élevées et aux produits chimiques. Idéal pour la maintenance et la réparation sans démontage complet.

N°	Libellé	par 1	par 10	par 20
B - FAR.50290	flacon 50 ml	15,00 €	12 €	10 €
B - FAR.250290	flacon 250 ml	Sur commande	40 €	32 €

Etanchéité des plans de joints de carter - tube 250 ml - 510

510 est un produit d'étanchéité haute performance, spécialement conçu pour les plans de joints rigides en métal. Sa formule résiste aux hautes températures, aux vibrations et aux agents chimiques, garantissant une étanchéité durable même dans des conditions industrielles extrêmes. Idéal pour moteurs, pompes, carters et équipements mécaniques soumis à de fortes contraintes thermiques.

N°	Libellé	par 1	par 10	par 20
B - FAR.250510	tube 250 ml	Sur commande	40 €	32 €

Etanchéité raccords hydrauliques et pneumatique basse viscosité pour filetages fins (flacon 50 ml) - 542

545 est un produit d'étanchéité à viscosité moyenne, spécialement conçu pour sceller les raccords métalliques hydrauliques et pneumatiques. Assure une fixation fiable, résiste aux vibrations et permet un démontage contrôlé.

N°	Libellé	par 1	par 10	par 20
B - FAR.50542	flacon 50 ml	15,00 €	12 €	10 €

Etanchéité raccords hydrauliques et pneumatiques viscosité moyenne (flacon 50 ml) - 545

Solution d'étanchéité spécialisée pour les raccords hydrauliques et pneumatiques. Le flacon de 50 ml assure une application précise pour une étanchéité optimale dans des environnements exigeants.

N°	Libellé	par 1	par 10	par 20
B - FAR.50545	flacon 50 ml	15,00 €	12 €	10 €

Fixation roulements, démontage difficile - 603

603 est une colle structural haute performance conçue pour des assemblages permanents et ultra-résistants. Elle offre une excellente adhérence sur métaux et matériaux composites, avec une grande résistance aux charges mécaniques et chimiques.

N°	Libellé	par 1	par 10	par 20
B - FAR.50603	flacon 50 ml	15,00 €	12 €	10 €
B - FAR.250603	flacon 250 ml	Sur commande	40 €	32 €

Fixation haute température - 620

620 est une colle industrielle à haute viscosité conçue pour le collage de pièces métalliques lourdes et assemblages nécessitant une forte résistance mécanique. Elle assure une fixation durable, résistante aux vibrations, aux températures élevées et aux solvants. Idéale pour la réparation et l'assemblage industriel.

N°	Libellé	par 1	par 10	par 20
B - FAR.50620	flacon 50 ml	15,00 €	12 €	10 €
B - FAR.250620	flacon 250 ml	Sur commande	40 €	32 €

Fixation haute résistance - 638

638 est une colle frein-filet à haute résistance, spécialement formulée pour sécuriser les assemblages soumis aux vibrations et chocs mécaniques. Elle empêche le desserrage des vis et boulons tout en facilitant un démontage ultérieur. Adaptée aux applications industrielles exigeantes.

N°	Libellé	par 1	par 10	par 20
B - FAR.50638	flacon 50 ml	15,00 €	12 €	10 €
B - FAR.250638	flacon 250 ml	Sur commande	40 €	32 €

Fixation des pièces cylindriques - flacon 50 ml - 660

660 est une colle structural à très haute résistance, adaptée aux collages permanents nécessitant une solidité extrême. Résiste aux températures élevées, chocs et agents chimiques. Parfaite pour les assemblages critiques en industrie lourde.

N°	Libellé	par 1	par 10	par 20
B - FAR.50660	flacon 50 ml	15,00 €	12 €	10 €

Connectiques & composants | Matériel de nettoyage | Accessoires haute pression | Conception de car wash | Fournitures industrielles | Caméras d'inspection | Vêtements de travail

Toussaint Industry

D'origine Bruxelloise, avec une clientèle répartie sur tout le territoire belge, c'est au coeur de la Wallonie, dans le zoning de Walcourt, que Régis, Gilles et Jonathan Toussaint s'installent en 2010. Riches de leurs quarante années d'expérience dans le secteur de l'hydraulique pour professionnels, ils vous proposent un service complet...
De la fabrication au dépannage, avec des conseils sur-mesure et du matériel de qualité à des prix très concurrentiels.

Nos marques

NETIAK — Nettoyeur haute pression

BARTIBAL — Vêtements Sport - travail

Ticwash EQUIPMENT — Conception Car Wash

PURGATI — Détergents

TiFlex® — Flexibles

CONTACTEZ-NOUS

+32 (0)71 61 01 90

info @toussaint-industry.com

Allée JF Kennedy 5

5650 Walcourt

TOUSSAINT-INDUSTRY.COM